

格宾笼报价 铅丝网

产品名称	格宾笼报价 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

格宾笼报价，+++AAAAA级厂家+++格宾网的应用范围还是很广泛的，不仅可以用于峻峭的山坡，作用是管理泥石流，避免山体滑坡，以及公路、铁路的路基防护等等，还可以用于河道的开发与整理，有需要的欢迎随时与我们联系。

格宾笼报价，+++AAAAA级厂家+++但当与第六根相拧时，要拧三扣，则原平倒五空的长铅丝直起的向上走；同时第六根也照样平倒，相拧五空后即向上走，每隔网眼（三眼）需4根平倒的铅丝，五层也照样拧成。笼盖照上法拧成，四角的4根短铅丝，顺角丝缠绕向上，直到笼口。

截铅丝的长度：长铅丝编成笼底、笼盖及两个边。底用1米，盖及两个边各用2米，两端留起口铅丝3分米，拧21个扣用铅丝4.2分米，共长7.72米；中铅丝编笼底及两边，底用1米，两边各用2米，两头起口铅丝留3分米，拧16个扣用3.2分米，共长5.62米，短铅丝编笼及缠笼角，每根只需3.8米。网眼要均匀，眼差不得超过±2厘米；接头不得用挂勾，要拧紧；网边要直，网连脚程度不得超过1分米。

网孔:6*8 8*10 10*12 12*15 16*18cm等。

镀锌低碳钢丝：2.0-4.0毫米

包塑低碳钢丝：2.0-4.0毫米：内丝2.0毫米塑后达到3.0。

网箱常规尺寸：2*1*1米 4*1*0.5米 6*2*0.3米等。所有尺寸均可定制

抗拉强度：350-575牛/平方毫米，符合南非的SANS675：1997标准。

丝经的直径误差在5%属于正常范围。网孔的误差在4%-16%属于合格。

延展性：大于或等于10%，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。

锌层标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合SANS675：1997标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。

可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕，镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS675：1997标准。格宾护垫用绑丝连接，所有绑丝也是采用重镀锌工艺或不锈钢丝，用专门工具(简单工具亦可)操作。一般绑丝直径为3毫米，抗张强度为156-178千克/平方毫米。