

耐酸碱橡胶接头现货供应 万洋供水 呼和浩特耐酸碱橡胶接头

产品名称	耐酸碱橡胶接头现货供应 万洋供水 呼和浩特耐酸碱橡胶接头
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

软连接是如何连接管道的？单球体耐油耐酸橡胶接头，是一种两边均有法兰连接管件的接头，耐油橡胶接头的连接法兰标准，一般是GB/T9115-1-2000.材质是采用碳钢，或者不锈钢。如果你的客户所施工管道的法兰标准与这个标准不一样，就要标明连接法兰的标准，因为在连接的时候，耐酸碱橡胶接头量大从优，无论是法兰的口径，规格，外径，内径，中心距，以及孔径等都是要相匹配的。这样在安装的时候，才会得心应手完成安装。万洋橡胶接头有单球体，双球体，异径。欢迎你来采购万洋橡胶接头

KXT-D1型橡胶剪切隔震器是同内，呼和浩特耐酸碱橡胶接头，外钢套和中间的合成橡胶结合而成，经硫化呈中间圆锥体橡胶部分受剪切力，具有较大的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在50度以下，零下5度以上。产品的刚度变化是随着温度的变化而变化。阻比尼C/C0.07.对于水泵，压缩机，通风机，发电机组。冷冻机等机械设备的积极隔振和仪表的消极隔震，都有良好的作用英标可曲挠橡胶接头采用气吹模具新工艺制，耐酸碱橡胶接头规格尺寸，系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品，具有耐压高、弹性好、位移量大、吸振降噪效果好，安装方便等特点，用途：可广泛用与给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 115 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。类别不同可制成通用类，耐油、耐臭氧、耐磨、耐酸碱、耐化学腐蚀的特种和耐温高于80度以上的耐热类。本产品引进国外先进生产工艺，制作

过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。特点是内胶层混为一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。耐酸碱橡胶接头现货供应-万洋供水-呼和浩特耐酸碱橡胶接头由巩义市万洋供水材料有限公司提供。耐酸碱橡胶接头现货供应-万洋供水-呼和浩特耐酸碱橡胶接头是巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywanyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。