

四川采光罩 创斯瑞兴 玻璃采光罩

产品名称	四川采光罩 创斯瑞兴 玻璃采光罩
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

采光罩优势

PC板重量轻：实心耐力板比重仅为同等厚度玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本；空心阳光板重量更轻，每平米为2KG左右，减小了安装成本。

可弯曲性：我们公司生产的板材，是有进口原材料制作而成，四川采光罩，具有很高的可弯曲性，经过加热，可以根据我们不同现场情况做成不同的形状，圆形采光罩，大大降低了工程的难度。

阳光板防结露：冬天室外温度为零下，室内温度为20多度，一般的玻璃都会在表面结一层露而我厂的耐力板采光罩表面却不会不结露，不影响采光。

如何正确安装采光罩？

在上压框侧边位，以30-1000px距打入自攻钉。罩体固定完后，在采光罩边缘高出上压框3-5mm处贴周边美纹纸，以防打胶边缘不齐污损罩体。沿上压框至罩体间空隙打入中性结构胶（不得有断点）并将胶抹平，使胶体在采光罩和上压框间形成慢坡状填充。然后再将美纹纸揭下，采光罩安装完成。

采光罩是楼顶用来收集室外的自然光，根据不同环境的要求可有不同的外形和结构。采光装置通常包括采光罩和防雨装置，屋顶采光罩，这种结构的优点是既照顾了外形美观的需要，又可以根据不同的房顶结构改变防雨装置的形状。制作好的耐力板采光罩，一定在妥善安装，否则也达到不想要的效果。

采光罩在工厂中的应用

工业厂房平天窗采光应采用圆穹形和扁圆形玻璃钢采光罩，亦可采用方锥形、拱形等采光罩，采光罩平面形式应采用矩形或方形，特殊场合可采用其它形式一般厂房采光罩宜采用便于更换的固定式构造特殊要求的厂房可选用开启式结构，一般厂房可采用单层玻璃钢采光罩。寒冷地区或特殊厂房可采用双层采光罩，两层罩连接处必须密封。

四川采光罩-创斯瑞兴-玻璃采光罩由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1（www.csrznkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创斯瑞兴——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县皖宏工业园1号，联系人：袁经理。