

宣城伸缩门 盛宇智能 电动伸缩门报价

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 宣城伸缩门 盛宇智能 电动伸缩门报价 |
| 公司名称 | 宣城市盛宇防护设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省宣城市双桥现代服务业产业园 |
| 联系电话 | 13000000000 |

产品详情

伸缩门的安装步骤

首先：确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置；第二步：将220V电源引到控制盒的位置下端，要求可以再带1根接地线，粗细规格为1.37，而且有漏电保护装置，并采用PVC暗敷。第三步：预留 ϕ 32mm PVC管道，电动伸缩门报价，从控制盒的位置下端往下至地平面以下，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室第四步：按照上表得出门洞长度，伸缩门厂家，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米；门洞末端里侧中上端留宽0.4米，宣城伸缩门，高0.6米检修孔，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门线路。第五步：在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外，先做好两边的地面；2-3日(冬天5-7日)后，再在铺设轨道的同时，土建配合做好轨道处的地面，注意铺设轨道期间，路面禁止通行。

伸缩门的维修技巧

在伸缩门的维修中常用的基本方法可概括为：一问、二看、三听、四摸、五测，下面详细给大家介绍一下：

一问：即询问，在与客户沟通时，先问清机型，品名，损坏原因，故障现象，再据此详细分析，以便做到有的放矢，对症下药，不锈钢伸缩门，少走弯路。只有在问明原因后，才能确定下一步的检修方法及处理措施。对于雷击、浸水、冒烟、烧保险等故障机型，切不可贸然通电试机，否则将造成机器再次受创、故障扩大。

二看：即观察，打开伸缩门控制外壳后，应仔细查看电路板上是否有元件受损。有经验的维修人员会根据用户提供的相关信息及故障现象，准确地察看伸缩门可能故障部位，麻利地找出故障所在。某些接触不良的故障，可在光线较暗处观察部件是否有火花产生来确定。

三听：即听声，在控制系统中，大都采用了电磁继电器作为控制器件，在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声。如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。

四摸：即触摸，在伸缩门的维修过程中，也经常在通电后用手摸（鼻嗅）某些元件。如稳压IC等集成器件、变压器、驱动二极管等等，以便感觉其温度是否正常，如发热快、温度高、电路无短路故障则可断定器件不良（注意：对于高电压的元件如可控硅、高压区的元器件，应通电一段时间再断电后迅速触摸，切勿通电时触摸，避免触电事故）。

五测：即测量，对控制电路进行相关测量。通常采用的方式有测电压、测电路的电阻、测电流等。这是一种综合性逻辑分析手段，可依据各种测量不锈钢电动伸缩门的数据准确的找出故障原因及损坏器件。

电动伸缩门价格介绍：

1.在材质和制作工艺等方面的不同影响着电动伸缩门价格的不同。

电动伸缩门的内部结构、不锈钢管材、铝合金型材、驱动系统设备、门体支架配件等等用料的品质还有工艺上繁杂的区别以及电动伸缩门在销售过程中所享受到的服务的差别，包括售后服务的差别，这些都会影响到电动伸缩门的性质和品质。

2.电动伸缩门的型号和款式跟价格有很大的关系

做工精细的肯定比普通的贵一点，耐划的质量会非常的好，价钱肯定也会贵上很多。所以大家在选择的时候要根据自己的喜好来选择。

宣城伸缩门-盛宇智能-电动伸缩门报价由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.xcsyzz.com）是从事“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。