

北京格宾网 铅丝网

产品名称	北京格宾网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

北京格宾网，+++样品免费+++ 格宾网具有生态和防护功能相结合的格宾网结构，被应用于坡岸防护和生态治理工程中，格宾石笼的造价低，使用年限也长，施工或者拆除都非常简单，比起浆砌石来说更具有环保性、灵活性、生态型。

北京格宾网，+++样品免费+++ 加筋网片是指编织铁丝网的时候，在垂直或平行于编织长向，加入与六角网丝同材质的钢丝的网片。加筋六角网片的拉伸强度高于普通六角网的网片，加筋丝直径一般不小于边丝直径。安装到路基上，尤其当基础张应力很高的情况下，它能吸收并从根本上减弱有裂缝或交通而产生的张应力缝值。

石笼网箱是网箱后连重型六角网的网片，网片深入土壤中作为网箱的加筋连接网，利用土体和网片的摩擦来提供一定的抗滑力，具有良好的环境亲和性。该结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。铅丝笼也叫铅丝石笼是因为织造的金属线材像铅丝。

铅丝笼型号：长1-4m 宽1-2m 高0.4-1m,间隔网片数1-3片

铅丝笼垫型号：长3-6m 宽2m 高0.2-0.3m，间格网片数2-5片

铅丝笼材料：一般采用热镀锌（铝或铝加锌）钢丝、聚酯膜 + 热镀锌（或铝加锌

铅丝，网丝直径2.0—4.0mm

铅丝：钢丝包括绑扎丝均为低碳钢丝，牌号符合国标<>（GB/T700-2006）；钢丝力学性能符合国标低碳钢丝相关要求。

铅丝笼网片：孔径一般为60*80—120*150mm;抗拉强度不小于

涂层：锌层重量一般在 $200-300\text{g}/\text{m}^2$ ；10%铝 + 锌层重量不小于 $200-300\text{g}/\text{m}^2$

水利工程中经常出现的一个词就是：格宾石笼挡墙，它是用机编六角形钢丝网组装而成的矩形箱体，其内装填石块，分多层罗放在一起，有效的防止了水土流失和海水的冲刷，是一种柔性挡土墙，是干砌石挡土墙的更新换代产品。

格宾石笼挡墙又称格宾挡土墙或石笼挡土墙，也有人称格宾石笼。格宾石笼挡墙叠放型式有重力式、阶梯式等，它属于柔性结构体，有别于刚性结构。注意墙后回填土宜分层夯实，为其提供强有力的支撑。