

声屏障 仁东丝网 声屏障招标

产品名称	声屏障 仁东丝网 声屏障招标
公司名称	安平县仁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城东工业园区
联系电话	15612820888

产品详情

声屏障特点

- 1、绝热：绝热性能好是岩棉制品的基本特性，在常温条件下岩棉的热导率通常在0.03~0.047W之间。
- 2、燃烧：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3、隔音：岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

在一些大型企业工厂里使用金属隔音墙人们可以明显感到噪声减弱，声屏障分为交通隔音屏障，设备噪声隔音屏障，工业隔音屏障，那么声音屏障降噪效果如何呢，下面为您介绍下。

声音屏障的减噪量与噪声的频率、隔音墙的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关，声屏障公路，声音屏障的减噪效果与噪声的频率成分关系很大，所以企业应该尽量使屏障靠近声源或接收点。

当声源位置较高，声屏障招标，而接收区域较低时，声音屏障对声音的衰减效果较好，声屏障，例如在高架公路或立交桥上设置声屏障，施工声屏障，此时由于利用了高速公路和立交桥本身的高度来提高屏障的有效高度，可以增大声音屏障的阴影区域。

声屏障，主要用于公路、高速公路、高架复合道路和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型声屏

障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声方法。指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式构造物。隔音墙也称为声屏障。在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障、公路和高速公路上是使用各类型声屏障最多的地方。

声屏障-仁东丝网-声屏障招标由安平县仁东丝网制品有限公司提供。安平县仁东丝网制品有限公司（www.rdfangfengwang.com）是从事“钢板网,爬架网,声屏障”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马少彬。