

白山声屏障 声屏障安装 仁东丝网

产品名称	白山声屏障 声屏障安装 仁东丝网
公司名称	安平县仁东丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城东工业园区
联系电话	15612820888

产品详情

声屏障是我们生活中为了减少噪音污染所采用的一种措施，其使用效果与设计有着很多的关系。声屏障的水平位置应尽量靠近声源，这样有利于加大屏障阴影区，从而提高其衰减的作用，声屏障安装，声屏障越高，其阴影区域越大，对声音的衰减作用也就越大。

但声屏障过高，可能会带来结构、环境和造价等诸多问题，所以声屏障本身不可能建造得过高。在设计声屏障时应该因地制宜，利用地形地貌，提高声屏障的有效高度，获取好的效果。声屏障的形式对声衰减的效果也有很大的影响。如果在声屏障的顶端向声源方向伸出一个挑檐，就相当于将整个声屏障向声源方向移动，可以有效地增加阴影区域的深度和面积。

若周边环境存在着声反射面，则声屏障设计将变得非常困难。在设计声屏障时，首先要考虑周边环境是否有反射面，如果反射面过于复杂，则不应考虑声屏障的手段。

铁路声屏障立柱性能介绍

一、制作工艺

1、科学选料，根据图纸对H型钢下料，确保精度；

2、底板下料由数控火焰切割完成，白山声屏障，精度高；

3、底板的冲孔与焊接均经过严格的工序。

二、防腐处理通过热浸镀锌、喷塑进行防腐处理，声屏障高铁，对吸声屏框架和吸声罩热浸镀锌后再次涂装，保证了卓越的防腐性能。

三、力学性能、耐候性、抗变形能力强。

特点：外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长。

用途：声屏障适用于高架桥、高速道路和城市轻轨、高速铁路、城际铁路的防噪声使用，是现代化城市理想的隔声降噪设施。

常用的铁路声屏障吸隔声板三类：一类：水泥声屏障（高强水泥声屏障），金属吸音板和透明隔声板。金属吸声板面板采用镀锌金属板，声屏障施工，板厚常用0.8-1.0mm，吸声板背板采用镀锌板，板厚0.8-1.0mm；吸声填料采用48kg/m³离心玻璃棉，外包0.1mm厚度的杜邦薄膜。支撑钢龙骨采用镀锌板不小于1.2mm，龙骨横向间距 60mm。铁路透明隔声板透光率 80%，铁路透明隔声板计权隔声量（Rw） 30db。

铁路声屏障立柱（H型钢）

常用立柱规格：100*100*6*8 125*125*6.5*9 150*150*6.5*9

白山声屏障-声屏障安装-仁东丝网(优质商家)由安平县仁东丝网制品有限公司提供。安平县仁东丝网制品有限公司（www.rdfangfengwang.com）为客户提供“钢板网,爬架网,声屏障”等业务，公司拥有“仁东”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马少彬。