

净化消毒服务 中建天创

产品名称	净化消毒服务 中建天创
公司名称	武汉中建天创环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区华师园北路8号华丽环保工业园4楼401号
联系电话	18502710123 18502710123

产品详情

民建细则

民用建筑工程室内空气采样实施细则1

编制目的为对民用建筑工程室内空气中样品的采集，特1制定本细则。

2适用范围本实施细则适用于民用建筑工程室内环境空气中甲醛、氨、ben、TVOC样品的采集。

3制定依据3.1《民用建筑工程室内环境污染控制规范》G 50325_20104采样4.1采样仪器及材料恒流采样器(ben、TVOC)：采样过程中流量稳定，流量范围包含0.5L/min，并且当流量0.5L/min时，能克服5kPa~10kPa之间的阻力，此时用皂膜流量计校准系统流量，相对偏差应不大于±5%。

恒流采样器(甲醛、氨)：流量范围0L/min~1L/min，流量稳定可调，恒流误差小于2%，采样前和采样后用皂膜流量计校准流量，误差小于5%。大型气泡吸收管：内装酚试剂吸收液；稀硫酸吸收液。活性炭吸附管：内装100mg椰子壳活性炭吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管，使用前应通氮气加热活化，活化温度为300℃(±5%)；活化时间不少于10min，活化至无杂质峰，当流量0.5L/min时，阻力应在5kPa~10kPa之间。Tenax—TA吸附管：内装200mg粒径为0.18mm~0.25mm(60目~80目) Tenax—TA吸附剂的玻璃管或内壁光滑的不锈钢管，使用前应通氮气加热活化，活化温度应高于解吸温度，活化时间不少于30min，活化至无杂质峰，当流量0.5L/min时，阻力应在5kPa~10kPa之间。

空气净化器产品是室内环保产业的重点产品之一。商务1部监测数据显示，2010年至2012年前3季度，我国空气净化器零售量逐年递增，同比增长幅度由11.4%上升至14.7%，未来市场年增幅直逼15%；淘宝网监测数据显示，2013年1月25日至31日的7天里，空气净化器的成交指数比去年同期骤增575.7%。整个1月份，“PM2.5空气净化器”搜索指数环比上扬6402.6%。

如今甲1醇污染变成人们预防的共识，但是很多人关注室内装修过后甲醛浓度超标，可是很少人知道其实衣服上的甲醛也很容易超标的，甚至很多人都不知道衣服中含有甲醛，那么衣服中为什么会出现甲醛超标呢？

省质量技术监督局纤维检验处的宋先生介绍：在服装的生产过程中，印染等生产环节必须要用到甲醛，净化消毒服务，甲醛主要起到两种作用，一是固色，二是防皱。所以，所有服装中都会含有甲醛。按照国家要求，各类服装、衣物的甲醛标准不得超标，所以厂家在后期处理时需要将这些物质的使用量控制在安全范围之内，但有好多不合格的衣服，无法处理到国家规定的标准，就会对人体产生不良的影响。因此，衣服购买时，要尽量选择有品牌的，正规厂家生产的，还要仔细看好衣服的标牌。

净化消毒服务-中建天创(推荐商家)由武汉中建天创环境工程有限公司提供。“中央空调水处理,室内空气净化及装置安装,中央空调的安装,维修”就选武汉中建天创环境工程有限公司(www.027zjtc.com)，公司位于：武汉市东湖新技术开发区华师园北路8号华丽环保工业园4楼401号，多年来，中建天创坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中建天创期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.whmjxt.com)还是从事武汉门禁系统，武汉门禁系统一套多少钱，武汉门禁系统安装的厂家，欢迎来电咨询。