

# 土工膜焊机厂 道可机械 抚顺土工膜焊机

产品名称	土工膜焊机厂 道可机械 抚顺土工膜焊机
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

## 产品详情

土工膜铺设时，膜块间形成的结点，应为T字型，不得作成十字形。膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不应小于10cm，通常应使土工膜焊接焊缝排列方向平行于坡度线，即沿坡度方向排列。土工膜焊接通常在拐角及畸形地段，应使接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5范围内，不应有水平夹角小于45度的接缝。

土工膜焊机焊接要求：

- 1、HDPE土工膜焊缝搭接面不得有污垢、沙土、积水（包括露水）等影响焊接质量的杂质存在，土工膜焊机经销，在焊接时应清理干净。
- 2、每天焊接开始时（清晨及午休后），须在现场先进行试焊，合格后再进行正式焊接。
- 3、HDPE土工膜的焊接宜采用双轨热熔焊机焊接，挤压焊或热风枪接仅用在修复、覆盖或热熔焊机达不到的地方。
- 4、施工时应根据气温和材料性能，随时调整和控制焊机工作温度、速度。
- 5、焊缝处HDPE膜应熔结为一个整体，不得出现虚焊、漏焊或超量焊。联接的两层HDPE土工膜须搭接平展、舒缓。

土工膜爬焊机应用范围系列焊机性能优良，操作方便，焊接速度快，焊接质量好。广泛应用于高速公路、隧道、桥梁，水库、建筑、人工湖、桥梁、游泳池、养殖池、垃圾填埋场等防水工程。设备采用PID调温系统采用进口温度传感器与工业级控制芯片，温度控制更准确，更稳定。PWM宽频调速系统，土工膜焊机设备，运行不受外界电源波动影响，抚顺土工膜焊机，使爬行更平稳。改进的特殊上下压轮材质，土工膜焊机厂，更耐温，更耐磨。采用独特铜合金配方的热楔刀，大大延长使用寿命。

土工膜焊机厂-道可机械(在线咨询)-抚顺土工膜焊机由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司(www.sydaoke.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道可机械——您可信赖的朋友，公司地址：辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号，联系人：国振峰。