

铅丝石笼网是什么 格宾网

产品名称	铅丝石笼网是什么 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

铅丝石笼网是什么，+++现货充足+++是由机编双绞合六边形金属网面一体成型的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，主要用于水利堤防、岸坡加固、海漫防冲刷结构，雷诺护垫具有柔性和对地基适应性强等优点。

铅丝石笼网是什么，在使用石笼网的时候，需要注意不同的丝径情况，主要是分为三个方面，分别是网丝、边丝、绑丝这几种类型，每一种都是有自己的规格。

因为他们所具有的作用是不一样的，当然需要能够更加具有针对性的去选择使用，现在每一个里面都是有自己的规格种类，那么在选择的时候，人们就需要知道相应的情况。其中石笼网里面的网丝的范围是有规定的，现在的要求是在2毫米到4毫米之间，这样的长度是可以很好满足人们使用的，并且在使用的时候，可以很好的达到所具有的不错的效果，其中边丝方面也是需要有一定的直径，边丝肯定是要比网丝是要粗一些的，现在要求的是2.5到5毫米之间。

第一步：将石笼网错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 第二步：将石笼网四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50mm 第三步：当在已完成的底层网上面安装石笼网时,应用绑线沿新装铅丝笼下部边框将其固在底层的石笼网上,同一层相邻的铅丝笼也应用绑线相互系牢,使铅丝笼连成一体。

第四步：在某单元工程的同一水平层施工时,应将铅丝笼全部就位后才开始填充卵石,为了防止铅丝笼变形,相邻两个铅丝笼(包括同一石笼网的相邻格室)的填石高差不应大于35cm。 第五步：石笼网安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证铅丝笼的直线外形。

第六步：在石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10cm的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2.5~3cm高,以便为沉陷留有余地。 第七步：石笼

网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50mm;
第八步:在砌筑好的石笼网上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。

PE(聚乙烯)覆塑层的包塑厚度一般在1mm,PE具有优良的耐低温性能,耐酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),相对密度0.8左右水中漂浮。寿命相对于PVC来说较短,由于没有添加稳定剂,所以稳定性能差,尤其暴晒容易老化变色、开裂。

在低碳钢丝的表面包一层PVC(聚氯乙烯)或PE保护层,再编织成各种规格的六角网,然后组装成网箱结构。这层PVC/PE保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。