

授权代理 SKFNU220 质量稳定

产品名称	授权代理 SKFNU220 质量稳定
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司先后取得了国际知名品牌 SKF，FAG的和项目合作授权书，32024 X/DF现货，您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会及时与您联络。

SKF配对单列圆锥滚子轴承

在轴承配置中，如果单个圆锥滚子轴承的负载能力不足，或轴需要作两个方向的轴向定位，并且需要达到给定的预紧或游隙的工程。可以应用配对轴承来满足需求。

配对轴承能为许多轴承配置提供经济的解决方案，包括以下优点：由于无需调整隔圈，可以简化安装程序和避免安装错误、出厂时已经确定轴向游隙，可以将轴准确的轴向定位、高高径向和轴向承载能力、易于维护，可以通过隔圈的润滑槽和润滑孔加入润滑剂。

在面对面配置的配对轴承中，在两个外圈之间有一个隔圈，制造过程相对较为简单。面对面配置中，两个轴承的负荷线朝轴承轴线聚合。轴承组可以承受作用在两个方向的轴向负荷，但每个轴承能承受一个方向的轴向负荷。

在背对背配置的配对轴承中，两个外圈和两个内圈之间各有一个隔圈，制造过程较面对面配置的复杂，生产成本也较高。在背对背配置中，两个轴承的负荷线朝轴承线分开，是刚性相对的较高的轴承配置，并可承受倾覆力矩。轴承组可以承受作用在两个方向的轴向的轴向负荷，但每个轴承仅能承受一个方向的轴向负荷。

串联配置的配对轴承并不经常使用，两个外圈和两个内圈之间都需要有一个隔圈。由于两个轴承的负荷线是平行的，径向轴向负荷由两个轴承平均分担。轴承组仅可承受作用在一个方向的轴向负荷。如果需要承受作用在另一个方向的轴向负荷或联合负荷。必须多增加一个轴承在轴承配置中。

用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型，一般为五位数

3) 轴承的宽度系列（即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列）用基本代号右起第四位数字表示。当宽度系图13 - 4直径系列的对比列为0系列（正常系列）时，对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号0，但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承，宽度系列代号0应标出。

直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号。

4) 轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示（对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母）。

SKF轴承代号含义

滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。

基本代号由轴承类型代号，尺寸系列代号和内径代号构成。表示轴承的基本类型，结构和尺寸，是轴承代号的基础。

补充代号是轴承结构形状，尺寸，公差，技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。在基本代号左边添加的代号为前置代号，用以识别轴承部件，在基本代号右边添加的代号为后置代号，用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计问题。

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司先后取得了国际知名品牌SKF，FAG的和项目合作授权书，您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会**时间及时与您联络。

授权代理(多图)-SKFNU220 质量稳定由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司（www.krq-bearings.com）是一家从事“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科瑞棋传动在轴承附属件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！