

西安49寸触摸一体型号，触摸一体机规格——陕西鸿沣泰电子

产品名称	西安49寸触摸一体型号，触摸一体机规格——陕西鸿沣泰电子
公司名称	陕西鸿沣泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿沣泰 型号:HFT4916 产地:北京
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号2幢1单元11505室
联系电话	19991450632

产品详情

西安49寸触摸一体型号，触摸一体机规格

LCD尺寸：49寸"面板进货检查标准：A规 背光光源：LED 分辨率：3840 x 2160pixels 亮度：400cd/m(typ.) 对比率：1200:1 (typ.) 色彩度：1.07B (8-bit + Hi-FRC)

像素点距：0.372 × 0.372 (H × V)

帧频：60Hz视角：178度(H)/178度(V)寿命：30,000hrs(min.) 色饱和度：72% 可视面积：1895.04 (H)mm x 1065.96(V)mm

电源

电压：额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz最大功率（带OPS声音100%）：
200W待机功率：< 0.5W内部喇叭：2 x 10W(max)电源（AC）输入：100-240V

电源开关：船型开关工作温度：0 ~ 40 储藏温度：-20 ~ 60 工作湿度：10% ~ 90%无凝结

结构

净重：38 ± 1kg毛重：49.5 ± 1kg裸机外形尺寸：1260.3 x 800.4 x 96mm
包装尺寸：1400*W240*H960mm外壳材料：铝合金面框，钣金后盖

外壳颜色：面框（黑+银）后壳（黑）面框宽度（T/B/L/R）：29.4/60.6/13.8/13.8 mm
VESA孔位：4-M6螺丝孔400 x 400 mm寿命：30,000hrs(min.)OSD：中文、英文等

触摸参数

触摸规格：非接触式红外感应技术，支持20点书写玻璃：4MM，物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光)玻璃透过率：>92%外框材质：铝合金面框，PCBA触摸精度：1mm供电方式：USB(USB供电)电源电压：DC 5.0 ± 5%

触摸深度：3 ± 0.5mm输入方式：不透明物体（如手指、笔等）理论点击次数：同一位置6000万次以上抗光性：白炽灯（220V、100W),垂直距离350mm

以上，太阳光射的照度达90000Lux色饱和度：72%可视面积：1895.04 (H)mm x 1065.96(V)mm

【西北地区】销售中心

地址：西安市碑林区李家村万达广场2栋1单元1505室

【华北地区】研发及生产

地址：北京市海淀区上庄镇后章村180号

【华南地区】生产加工

地址：广州经济技术开发区科学城玉树工业园A栋4楼