

高胜达免费设计方案 干式螺旋吸砂机 干式吸砂机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高胜达免费设计方案 干式螺旋吸砂机 干式吸砂机 |
| 公司名称 | 山东临朐高胜达机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园 |
| 联系电话 | 13505364124 |

产品详情

(5)技术参数：螺旋输送机长约 L=7m 螺旋直径： D=260mm 电机功率：
N=0.75 kW (6)材质：螺旋叶片： 硬质不锈钢AISI316 螺旋槽：
不锈钢AISI304 槽衬里： 尼龙 (7)控制系统：当刮砂机进行刮渣开始，螺旋干式吸砂
机，可同时开启浮渣螺旋输送机。螺旋输送机可就地操作，也可远程控制，干式吸砂机，其控制内容与
刮砂机控制箱一体，有过载、过热保护。

使用前检查过程中，发现易损件更换和润滑等方面一级保养范围内的问题，设备操作人员自行解决；发现不明故障立即通知维修人员进行修理。严禁带故障开机作业。 23
使用过程中出现故障应立即停机，并通知维修人员进行维修。 24
维修时，操作人员没有得到维修人员的许可严禁进行合闸或开机等工作。

使用前检查过程中，发现易损件更换和润滑等方面一级保养范围内的问题，设备操作人员自行解决；发现不明故障立即通知维修人员进行修理。严禁带故障开机作业。 23
使用过程中出现故障应立即停机，并通知维修人员进行维修。 24
维修时，操作人员没有得到维修人员的许可严禁进行合闸或开机等工作。

喷砂机在离心风机产生的负压吸引下，粉尘与气体的混合物从除尘器的入口有效进入除尘器，当混合物到达滤芯时，气体穿过滤芯表面进入风机入口，粉尘附着于滤芯表面，从而与气体分离。除尘箱配有自动脉冲控制器，每个滤芯都配制一根反吹器和一个脉冲电磁阀，在机器工作时脉冲控制器发出脉冲信号通过电磁阀依次对各个滤芯反吹，使滤芯表面的粉尘脱落，进入集尘箱

喷砂机在离心风机产生的负压吸引下，粉尘与气体的混合物从除尘器的入口有效进入除尘器，当混合物到达滤芯时，气体穿过滤芯表面进入风机入口，干式螺旋吸砂机，粉尘附着于滤芯表面，从而与气体分离。除尘箱配有自动脉冲控制器，每个滤芯都配制一根反吹器和一个脉冲电磁阀，在机器工作时脉冲控制器发出脉冲信号通过电磁阀依次对各个滤芯反吹，使滤芯表面的粉尘脱落，进入集尘箱

高胜达免费设计方案(图)-干式螺旋吸砂机-干式吸砂机由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）位于山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东高胜达机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。山东高胜达机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东高胜达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。