

## 臭氧厂家 132-5079-2006

### 供应300克臭氧发生器HY-019-300A空气源臭氧消毒机医疗废水处理 污水处理

产品名称	臭氧厂家 132-5079-2006 供应300克臭氧发生器HY-019-300A空气源臭氧消毒机医疗废水处理 污水处理
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:广加环 型号:HY-019-300A 产地:广州
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

## 产品详情

广州佳环300克臭氧发生器HY-019-300A空气源臭氧消毒机

### 系统总体说明

本系统配套产量300g/h的臭氧发生器1台，不含气源采，要接入洁净的气源（外置无油空压机、吸附干燥机、冷干机、精密过滤器、储气罐、等组成）。

### 3、产品特点及性能说明（选择广加环品牌的优势）

先进的电晕放电技术

优化的机械设计

先进的IGBT供电单元

低谐波污染

低能耗

臭氧浓度高、结实耐用

结构紧凑

低维护工作量

自动化界面控制

放电体

臭氧放电室采用石英管放电体，该放电体臭氧产量大，臭氧浓度高，程度的发挥电源系统和冷却系统的功能，是大产量高浓度臭氧发生器的关键。

#### 4、环境条件及设计条件

##### 4.1环境条件

4.1.1 温度: 年平均气温12.1 ，温度 > 0 ，温度38.8 。

4.1.2 湿度: 年平均相对湿度61.5%，月平均高相对湿度85%，月平均低相对湿度35%。

4.1.3 大气压: 年平均压力101.59KPa，高压104.5KPa，压力98.6KPa。

4.1.4 冷却水: 一般工业自来水。

4.2设计条件: 臭氧发生器按室内安装要求设计，使用方应确保设备在设计条件范围内运行。

4.2.1温度: 臭氧发生器设计环境温度范围为0—40 。

4.2.2湿度: 臭氧发生器设计相对湿度 75%。

4.2.3冷却水温度: 臭氧发生器设计冷却水温度 < 30 。

4.2.4大气压: 臭氧发生器按标准大气压设计，即大气压为101.3KPa。

4.3气源条件: 臭氧发生器为空气源，气源露点要求 < -23 。

4.4电源条件: 室内有220v/50Hz交流电源，部分臭氧设备同时需要用到380V/50Hz交流电源。

#### 5、臭氧发生器设计、制造和检验标准

##### 5.1 臭氧发生器设计、制造标准

5.1.1、中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T3028.1-1994《臭氧发生器》；

5.1.2、环境保护总局中国环境保护产品认定技术条件HCRJ058-1999《臭氧发生器》。

## 5.2 臭氧发生器检验标准

5.2.1、中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T3028.2-1994《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》。

## 6、注意事项及售后服务

注意事项：机械设备必须放置在没有油污、空气干净、干燥通风的地方工作，以延长机械设备使用寿命；室内应无易燃易爆气体及导电粉尘，禁止安装在有发生危险的危险区域。

### 1. 设备质保期

设备保修期为设备出厂之日起一年保修，终身维护；

### 2. 操作、维修人员的培训（收费项目）

安排业主方操作、维护人员培训，达到：

操作人员能熟练操作设备；

维修人员需掌握设备的日常维护和维修工作。

### 3. 用户走访（可根据情况收费项目）

在保修期内不少于一次；检查设备运行状况，给用户提出合理化建议。

### 4. 故障排除

接到用户设备出现故障的信息后，当日给用户明确答复；

### 5. 其他服务

建立用户电脑档案，有专用软件协助用户进行设备管理；

定期提醒用户更换易损件，检查设备及注意事项。

### 6. 质量承诺：

所提供设备满足贵公司使用的要求，在保证设备满足所提供技术文件质量指标的前提下，保证设备的安全性、可靠性、稳定性。

供方向需方保证：如因设计、制造上的缺陷和材料上的不良而使设备发生故障，供方为需方免费修理并更换新损坏零件，期限为设备出厂之日起一年保修期内。

在正常的使用情况下，整机设备使用寿命为5-10年。

不受设备改型而影响配件的供应，保质期外终生以优惠的价格为用户提供该设备的配件。在保修期内发生下列情况之一者，不属于免费维修范围：

A、环境过于潮湿或机器结构内部进水而导致产品损失

B、擅自改动产品结构而导致产品损坏

C、因自然灾害或其它不可抗力而导致产品损坏