

天然气气体浓度报警器

产品名称	天然气气体浓度报警器
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

产品详情

HY-1000-ZL30 GT-HYZLG/B GT-HYZLG/A GT-HYZLG RBK-6000-Z
RBT-6000-F RBT-6000-ZLGM RBT-6000-ZLG RBT-6000-ZLGX RBK-6000-ZL1N RBK-6000-ZL9
RBK-6000-ZL30

产品概述

控制器通过查询方式获得探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。控制器通过查询方式获得探测器信息，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。山东银动信息科技有限公司生产的天然气报警器销往：销往山东，河北，河南，安徽，辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地

特点

I 工作方式

M-BUS两总线通讯，负载容量 9路。

I 可靠性高

CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

I 操作方便

可对在线探测器远程校零，标定。

I 安全性高

多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

I 显示直观、清晰

采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

I 多种信号输出

2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

I 安装方便

专用的安装支架，现场安装方便。

参数

I 结构

重量：5kg

材质：ABS

尺寸：288mm × 220mm × 86mm

I 电气

供电电压：AC220V ± 15%、50-60Hz

最大功率：10W

信号输入：M-BUS 信号

继电器容量：5A/220V

存储容量：报警记录：1000条

 开机记录：100条

 关机记录：100条

I 安装方式

壁挂式

I 认证

公安部：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB16808-2008

I 环境

IP等级：IP30

工作温度：0 ~ 40

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-10 ~ 50