

PPS日本宝理PPS全系列代理商

产品名称	PPS日本宝理PPS全系列代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

PPS玻纤增强系列、PPS玻矿纤增强系列、PPS矿物填充系列、PPS导电抗静电系列、PPS耐磨导热系列、PPS纯树脂系列、PPS阻燃脂系列、PPS耐高温系列、PPS耐磨系列、PPS纯树脂系列

永富祥热销日本宝理以下产品：

PPS日本宝理 1140A6 阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度

PPS日本宝理 6165A4 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1140A64

PPS日本宝理 6166A6 6166A4阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性

PPS日本宝理 6150A6、6165A6 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良

PPS日本宝理 1140A7 阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度超高流动性低飞边

PPS日本宝理 1140A64 阻燃V-0玻纤增强 40% 高强度低飞边

PPS日本宝理 1130A6 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度

干燥工艺

温度：100~105

时间：3hr

2、注塑成型工艺

1) 模具温度：60-80

2) 料筒温度：前段：220~260 中段：290~310 后段：300~320

喷嘴：290~300

3) 注塑压力：60~70Mpa 4) 注塑速度：中速

5) 注塑时间：根据制件的大小确定，以制件充满模具，且表面基本冷却定型为佳