

# 集装箱式标准养护室 宿州标准养护室 宇达兴科仪器

产品名称	集装箱式标准养护室 宿州标准养护室 宇达兴科仪器
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

## 产品详情

一些流动性的施工单位、中小型建筑工地和小型构件厂采用标准养护箱，有效地控制了混凝土、砂浆的试块强度，确保了工程质量。目前养护箱的类型很多，使用较多的是南京宇达兴科仪器科技有限公司生产的HWS-2型混凝土试块养护箱系列。

它的主要技术参数:

功率2kW，电源电压AC220V，可调温度范围10~80℃，湿度控制范围RH90%以上，外型尺寸820mm×780mm×1700mm。

南京宇达兴科仪器科技有限公司始终遵循质量第一，信誉至上的原则，以雄厚的技术力量，混凝土试块标准养护室，高起点的技术水平，先进严密的工艺控制，丰富的专业制造经验，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，让宇达兴科与你共建友谊桥梁。

本实用新型旨在解决上述问题，提供了一种全钢恒温恒湿养护箱，集装箱式标准养护室，它克服了传统养护箱易生锈、保温效果不佳、故障率高及恒温控制方式单一的弊端，其采用的技术方案如下：

一种全钢恒温恒湿养护箱，包括：体和箱盖，所述箱盖与主体转动连接，所述主体的容纳腔中设有用于承载物品的支撑架，所述主体中内设有压缩机、温控仪和喷雾机，所述第1—不锈钢层、聚氨酯层和第2不锈钢层组成。在上述技术方案基础上，所述主体中还设有加热管和盛水槽，宿州标准养护室，所述加热管和盛水槽位于容纳腔底部处。

本实用新型具有如下优点：防锈，标准养护室费用，保温效果好，箱内温度可长时间保持，避免了压缩机电机的频繁启动，故障率低，耗电量少，既具备制冷功能又具有加热功能，双向控制可更有效地使箱内保持恒温状态。

南京宇达兴科仪器科技有限公司的水泥或混凝土标准试件的养护箱，包括箱体，箱体包括顶板、后侧板、左侧板、右侧板和底板、前侧板。

箱体内设有湿度调节装置、温度调节装置，箱体的顶板的内壁倾斜，所述顶板内壁表面上固定一层吸水材料。

上述结构，箱体的顶板的内壁倾斜，且顶板内壁表面上固定一层吸水材料。这样可使养护箱工作时箱体的顶部形成的小水珠渗入到顶板内壁表面的吸水材料中，沿倾斜的吸水材料渗到侧板顶部，这样避免了传统的养护箱顶的滴水现象，也就避免了养护箱顶的积水滴到标准样试件上，从而保证了标准样试件的质量。

南京宇达兴科仪器科技有限公司的YH-40B/60B/90B型标准恒温恒湿养护箱，是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》开发设计的，适用于各种做混凝土、水泥试件凝结养护之用。

集装箱式标准养护室-宿州标准养护室-宇达兴科仪器由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（[www.njydxk.com](http://www.njydxk.com)）是一家从事“试验仪器,公路仪器,建筑仪器,铁路仪器,水利仪器,仪器定制”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇达兴科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宇达兴科仪器在科研仪器仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！