

1.2寸镀锌钢管厂家 镀锌钢管 兴达管道

产品名称	1.2寸镀锌钢管厂家 镀锌钢管 兴达管道
公司名称	河北兴达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市经济开发区
联系电话	18203176688 15031707913

产品详情

广泛用于锌合金防盗窗、栅栏、护栏、农用大棚、跳床、童车、家具等。我公司凭借雄厚的实力，丰富的规格品种，完善的质量保证，合理的价格，优质的服务，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

薄壁镀锌管规格有：

4分-0.6-1.5，镀锌钢管，6分-0.6-1.5，1寸-0.8-2.0，1.2寸-0.8-2.0，

1.5寸0.8-2.0，4分镀锌钢管厂家，2寸-0.8-2.0，2.5寸-0.8-2.5，3寸-0.8-2.5

4寸-1.0-2.5，5寸-0.8-3.0，6寸-0.8-3.0，8寸-0.8-3.0

是一种具以热轧或冷轧镀锌带钢为坯料经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的截面形状的空心截面型钢;其性能能与热镀锌管相媲美，价格低于热镀锌管，镀锌带管广泛应用于建筑工程、民用烟筒、中央空调管道、栅栏、穿线管、温室大棚(大棚管)、卷帘门、轻钢龙骨、支撑管、家具、体育器材、帐篷、护栏等行业。

适用范围：

广泛地应用电气、消防、电信、智能网络布线等电气线路管道保护

1、性能优越

导管具备良好的属性和抗电子干扰能力，还可作通讯信号线缆建筑物内（BAS）系统和网路，消防综合布线用管。

2、成本低廉

以薄代厚，单位米数增多，重量较轻。此外，结构简单配件少，1.2寸镀锌钢管厂家，节省材料成本。运

输方便，省时省工，工程造价明显低于其他类型钢质导管。

3、外观美观

产品里外镀锌，管道光滑圆顺无毛刺，各连接处简单整齐，安装后给人舒畅清爽的感觉。

各种规格，型号齐全，配套件齐全，无须太多附加工具。

厂家直销热镀锌管镀锌圆管排水暖气管大棚管规格齐

1、低压流体输送用镀锌焊接方管，标准号为GB/T3091-2008。代表材质Q235A，Q235BQ345B等。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽，用途仅限于一般较低压力流体。

2、低压流体输送用镀锌焊接方管，标准号为GB/T3092-2008。代表材质同上。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体，方管外表采用热镀锌或是冷镀锌防腐工艺。

3、矿用流体输送焊接方管，标准号我GB/T14291-2000。代表材质Q235A、B级钢.主要用于矿山压风、排水、轴放用直缝焊接方管。

4、低压流体输送用大直径电焊方管，标准号为GB/T14980-1994。代表材质Q235AB级。主要用于输送水、污水、煤气、采暖蒸汽等低压流体。

3、从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍式）、法兰机械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。

一、镀锌钢管焊接方法和焊接质量

钢管的焊接在各类大型工程都可见，镀锌钢管也是目前应用较广的，镀锌钢的焊接方法较多，一般在镀锌钢结构中常用气焊、手工电弧焊、CO₂气体保护焊、埋弧自动焊、钨极弧焊等方法。

气焊，过去常用于镀锌管的焊接，由于气焊热输入不集中，容易产生缺陷，焊缝机械性能差等缺点，目前在安装行业基本淘汰。气焊对镀锌层破坏较大。

CO₂气体保护焊，对镀锌钢的焊接性能良好，当采用合适的焊接规范和匹配的保护气体、焊接材料时，可获得优质的焊接接头。该方法在工程实践中较少采用。

钨极弧焊，电弧能量集中，对镀锌层的破坏较少，并且较易形成良好的单面焊双面成形接头，是值得采用的一种焊接方法，但焊接速度、较慢、成本较贵。

1.2寸镀锌钢管厂家-镀锌钢管-兴达管道由河北兴达管道设备有限公司提供。河北兴达管道设备有限公司（www.hbxdbg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴达管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市经济开发区，联系人：李荣振。同时本公司（www.czzfgg.com）还是从事沧州直缝钢管，直缝钢管生产厂家，直缝钢管价格的厂家，欢迎来电咨询。