

钢化玻璃加工 南京天圆玻璃 南通钢化玻璃

产品名称	钢化玻璃加工 南京天圆玻璃 南通钢化玻璃
公司名称	南京天圆玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道晓庄工业园区
联系电话	15295501188 15295501188

产品详情

为了避免玻璃的钢化程度过高，在钢化工艺的控制中，主要针对玻璃的加热温度和钢化风压进行控制。玻璃的加热温度过高、冷却时的风压过大，会造成玻璃内部的张应力和玻璃表面层的压应力过大，从而增加玻璃出现自爆的隐患。所以在实际的生产当中，钢化玻璃多少钱，必须依据玻璃的厚度、颜色，制定出一套适合于自身设备的正确工艺参数，并对钢化时的工艺参数的调整严格进行控制。

透明钢化玻璃与以往不同的防火玻璃相比，不会损害透明度。通过玻璃板与防火涂料层的复合，可调节耐热性，遭遇火灾时，火焰热接触防火涂料层，涂料形成气绝层，阻止火焰，可以发挥出耐热防火作用。

多层复合的透明钢化玻璃隔断具有钢化增强作用，缓和并抗冲击，防止玻璃碎裂飞散；透明薄膜层可隔断紫外线，透过可见光，有利于降低室内房间的能耗；形成的复合夹层通过其两端设置的电极，具有保温隔热的功能，钢化玻璃加工，可防止结露，而且对室内外来光照和热能产生反射，南通钢化玻璃，具有很好的采光性和节能性。

使用钢化玻璃中，就算钢化玻璃受到破坏，碎片也是蜂窝状的碎小颗粒，所以安全性比较好，安装钢化玻璃时会遇到平整度不好的情况，钢化玻璃厂家教大家怎么提高钢化玻璃的平整度。

1、钢化玻璃平整度不好的原因，主要还是在于钢化玻璃的质量，所以想要保证钢化玻璃的质量，还是要选择质量好的钢化玻璃。

2、钢化玻璃厂家提示大家，要提高钢化玻璃的平整度，钢化玻璃厂，可以让辊道有足够的预热时间，这样能使辊道受热均匀，消除应力。

3、冷却不均的话也会引起热变形，要调整这一问题，可以通过调整风栅的风压，来调节钢化玻璃

表面的冷却速率。

钢化玻璃加工-南京天圆玻璃-南通钢化玻璃由南京天圆玻璃制品有限公司提供。南京天圆玻璃制品有限公司（www.njtybl.com）位于南京市江宁区江宁街道晓庄工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京天圆在建筑玻璃中享有良好的声誉。南京天圆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京天圆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.rewanbl.cn）还是从事南京热弯玻璃，热弯钢化玻璃，大型热弯玻璃的厂家，欢迎来电咨询。