

## 活动隔断 奥晶 活动

产品名称	活动隔断 奥晶 活动
公司名称	南京奥晶隔断装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道陆郎桥西村西宁路
联系电话	13914788272

## 产品详情

### 复合型隔断

复合型隔断是指将软、硬两种隔断融合在一起、同时使用的隔断品种。门式隔断以珠帘为屏、镂空窗式隔断配纱帘都属于复合型隔断。

复合型隔断的特点：既保持了良好的采光与通风性能、又具有硬隔断明确划分空间的作用，活动推拉门，稳重中不乏轻盈、保守中亦能体现时尚，但复合型隔断对设计、施工的技巧和要求比较高，推荐通过专业人士来完成，复合型隔断的适应能力比较强，只要可以做到因地制宜、与周围家居风格相协调和统一，适用于各种空间。

根据装修风格，可做山水墙画作为背景图，增添酒店或者办公室的气场。又可把空间灵活分隔，操作也简易，每道隔墙内置了传动装置，活动，至需要轻松搞动装置，边可密封隔断墙。可以往墙边折叠收藏，无需人工搬动。

隔墙内部填充了隔音蜂窝鸡蛋棉，既可隔音吸音，面板可做钢板或者防火板，活动隔断，这就是折叠隔断的特色，隔音、防火、美观、装饰、轻便成为可成折叠隔断的代名词。

### 质量要求：

奥晶隔断所用材料的品种、规格、式样以及隔断的构造、固定方法都应符合设计要求。

(1)罩面板不得脱胶、变色和腐朽。安装纤维板与板面齐平的钉子、木螺钉应镀锌，连接件、锚固件应作防锈处理。

(2)罩面板安装前应对基体进行处理，其表面如用油毡、油织防潮时，应铺设平整，接触严密，不得有皱折、裂缝和透孔等。

(3)安装罩面板时应先按分块尺寸弹线，安装顶棚应由中间向两边对称进行，墙面与顶棚接缝应交圈一致。

活动隔断-奥晶(在线咨询)-活动由南京奥晶隔断装饰材料有限公司提供。南京奥晶隔断装饰材料有限公司（[www.njajgd.com](http://www.njajgd.com)）位于南京市江宁区江宁街道陆郎桥西村西宁路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥晶在隔断与吊顶中享有良好的声誉。奥晶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥晶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.njhdym.cn](http://www.njhdym.cn)）还是从事南京活动移门，活动移门定制，活动移门厂家的厂家，欢迎来电咨询。