

断桥门窗厂家 卓楷铁艺铝艺加工 红安断桥门窗

产品名称	断桥门窗厂家 卓楷铁艺铝艺加工 红安断桥门窗
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

断桥铝门窗辨析真假

第一、看型材表面质量型材质量的好坏可以从断桥铝型材的表面观察，好的断桥铝型材表面光泽有质感，表面喷涂颜色处理也会也自然，看着感觉流畅；次的断桥铝门窗则表面粗糙，没有光泽，看起来感觉不自然，用了一段时间后，差的断桥铝门窗就会出现变色或褪色1，色泽不饱满。

第二、看型材切面构造好的断桥铝门窗型材切面几何角度精1确，型材不会发生弯曲扭拧，角度端正。而且切面厚度足量，就比如定制的60型号的断桥铝门窗，60是指型材厚度为6公分，铝合金断桥门窗，而这6公分为十足的断桥铝材质，穿条占的比重少；而较次的断桥铝门窗，就会采用虚撑的60型材，用穿条来撑起这个厚度，铝的材质比较少。

第三、看型材的隔热条隔热条分进口的和国产的，国产隔热条大部分为塑料的PVC材质，进口隔热条是聚酰胺的，即为尼龙隔热条。品质好的断桥铝门窗，采用的进口隔热条，它的耐高温性及耐低温性更好，热传导值低，更能实现隔热保温环保节能的效果，可以节约能源20%——30%。

断桥铝门窗设备选购技巧

根据小编十几年断桥铝门窗设备销售经验，帮助大家分析一下断桥铝门窗设备的选购技巧。

第一：设备机身，市场上断桥铝门窗设备中铝型材双头精密锯机身分两种，一种是裸包机身（有三根腿，有四根腿），另一种是全包机身，全包机身造价高于裸包机身，所以选择的时候全包机身要好一些。全包设备防护好，有利于保证员工在操作时的安全。

第二：防护罩，断桥铝门窗设备精密锯的防护罩各个厂家设计不一样，有单臂支承和双臂支承的，选择的时候最好选择双臂支撑的并且防护罩结实的。

第三：电路设计，断桥铝门窗设备市场上的切割锯电路设计各不相同，在选择的时候，要选加有电机正反转相序保护的断桥铝门窗设备，安全生产大于一切。

第四：托料装置，有的断桥铝门窗设备生产厂家在活动机头一侧没有托料装置，下6米铝门窗型材不太方便。

第五：切割角度，一般断桥铝门窗设备切割的切割角度并不是标准的45度，一般稍小于45度（44.5度），红安断桥铝门窗，考察设备时候可以实际操作一下，组角一下看效果。

第五：坦克链，一般断桥铝门窗设备的坦克链有半密封和全密封的，选择全包的坦克链能保证电路安全。

断桥窗性能：（1）、断桥门窗气密、水密性能特佳、保温性能优越采用中空玻璃，使窗户真正显示出率隔音、隔热、保温功能，大量节省采暖和制冷费用，传热系数K值经检测 2.23—2.94w/2K以下，节能效果显著。（2）、断桥门窗防风沙、抗风压内外框料采用空心设计、采用三元一丙密封条关闭密封，断桥窗抗1体拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，塑钢断桥门窗，可设计大面积窗型，采光面积大；这种窗的气密性比任何、塑窗都好，断桥门窗厂家，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰无尘。（3）、断桥门窗防水、防结露、结霜利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，水密性好。断桥型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。（4）、断桥门窗隔音 断桥门窗厂家-卓楷铁艺铝艺加工-红安断桥门窗由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司（whtiey.com）位于武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓楷铁艺铝艺在其它中享有良好的声誉。卓楷铁艺铝艺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓楷铁艺铝艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.whgjlt.com）还是从事钢架楼梯，武汉钢架楼梯，钢架楼梯报价的厂家，欢迎来电咨询。