

电子式整箱压缩试验机 堆码试验机

产品名称	电子式整箱压缩试验机 堆码试验机
公司名称	长春市月明小型试验机有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:整箱压缩试验机 品牌:齐明 型号:ZXYD系列
公司地址	长春市宽城区华大天朗国际A8栋3单元101室
联系电话	86-013789815916 13789815916

产品详情

类型	整箱压缩试验机	品牌	齐明
型号	ZXYD系列	测量范围	50KN
测量精度	± 1% , ± 2%	电源	220V/380V
适用范围	整箱抗压试验 , 堆码试验 zxyd系列电子式整箱压缩试验机		

本试验机是包装容器，特别是瓦楞纸箱抗压强度性能检测的基本试验设备。其各项技术性能及指标符合gb4857.4《包装、运输、包装件压力试验方法》和轻工行业标准qb/t1048《纸板及纸箱抗压试验机》等标准的有关规定与要求，是各种包装容器抗压强度性能试验的理想设备。

本系列整箱压缩试验机（简称试验机）机械传动系统由圆弧齿同步带及精密梯形丝杠副或精密滚珠丝杠副组成。试验机分三种类型配置，第一种以变频调速器组成调速系统，数字显示，微型打印机打印试验报告；第二种采用直流电机和控制器组成调速系统，以单片计算机为核心组成测控系统，液晶显示，微型打印机打印试验报告；第三种采用高性能日本松下全数字交流伺服调速系统，以计算机及试验机测试软件为核心的测控系统，windows-xp操作系统下的豪华界面，工作状态操作提示，直观清楚。压力测试，力值跟踪，峰值保持，位移测量各种测试方法、试样资料、公式等可根据用户需要自行编辑。测试开始，力值和位移可自动归零；测试结果、曲线及标距位置自动存储。力值和位移单位可随时切换。位移超限停车，试样断裂停车。可新建试验也可接续试验。同组试样的曲线可作平面、平移及3d等多种形式对比。曲线上有各特殊点标识。报告编辑，按用户需要可自行编辑测试报告，打印机输出测量值、计算结果。

试验机测控功能

- 1、对纸箱（或其他容器）进行极限抗压强度试验。
- 2、对纸箱进行承压耐久性即堆码强度试验，用来考核纸箱在长时间承受定值载荷而不被压坏的可能性，并可跟踪测量试件的变形量。
- 3、跟踪测量试件在受压过程中产生的变形量。
- 4、加压速度变换和调节功能，由松下公司生产的速度控制器控制，上压板的向下运行速度在速度调节范围内，可通过速度设置键任意设置。

主要技术参数：

最大试验力	500n、10kn、20kn、30kn、50kn任选
测力精度	± 1% , ± 2%
上压板面积	500 × 500mm、800 × 800mm、1000 × 1000mm、1200 × 1200mm、1500 × 1500mm
上压板工作行程	1000mm、1200mm、1500mm任选
加压速度	0.1- 100mm/min
另注：本试验机上压板面积、工作行程、加压速度也可根据用户要求制造。	

各种档次配置：

档次	配置	规格
高性能型 zxyd- 02	1、滚珠丝杠,日本产数字交流伺服电机调速2、品牌计算机17"显示器,彩色打印机,可做压缩和堆码试验.3、试验速度：0.1-100mm/min(特殊0.1-300mm/min)4、电源电压：三相380v	5kn、10kn、20kn、30kn、50kn
标准型 zxyd- 01	1、精密梯形丝杠,直流电机调速液晶显示,微打,可做压缩和堆码试验2、试验速度：0.1-100mm/min(特殊0.1-300mm/min)3、电源电压：单相220v	5kn、10kn、20kn、30kn
普及型 zxyd- 03	1、精密梯形丝杠,交流电机,调频器调速,数字显示,微打,可做压缩试验.2、试验速度：1.0-100mm/min3、电源电压：三相380v	5kn、10kn、20kn、30kn