

预涂胶价格 螺丝防松厂家 内蒙古预涂胶

产品名称	预涂胶价格 螺丝防松厂家 内蒙古预涂胶
公司名称	昆山市耐拓紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市巴城镇升光路899号
联系电话	18662451782

产品详情

l —— 螺栓长度

d —— 螺栓公称直径

a —— 预涂胶长度， $a = 1.2 \sim 1.5 d$

b —— $b = 2 \sim 3 t$ ，t为螺距

c —— 为涂胶厚度，一般等于螺纹的牙形高度，干燥后胶层厚度为螺纹牙形高度的 $1/3 \sim 2/3$ 。

涂胶工具及要求

采用6、7、8、9号水粉画笔涂胶，胶膜要求连续均匀，无流淌和断胶现象，涂胶后的螺栓应整齐地码放在烘箱托盘上。苏州耐落加工，内蒙古预涂胶，昆山耐落加工厂，上海耐落加工处理

昆山市耐拓紧固件有限公司告诉您然后开机预热，预热胶量控制在24Kg以下。将控制面板上主电源开关合上后，显示屏显示H，预涂胶价格，熔胶机开始加温，预涂胶销售，等待预热时间（大约20~30min），当显示屏显示H变为R，低温指示箭头 熄灭，控温选择灯开始闪亮，vc-3预涂胶，说明已达到设定温度。每2小时将压缩空气站内贮气罐下部阀门打开排放一次。苏州耐落加工，昆山耐落加工厂，上海耐落加工处理

昆山市耐拓紧固件有限公司告诉您氧化硬化型密封胶：表面干燥的嵌缝或安装玻璃用密封胶属这种类型

主要以干性和半干性植物油为基材。着中类油料可以是精制聚合的、吹制的或化学改性的。用环O烷酸钴作催干剂加速表面干燥而内部不硬化环烷酸铅可使表面和内部都硬化而环烷酸锰使内部硬化更有效。苏州耐落加工，昆山耐落加工厂，上海耐落加工处理

预涂胶价格-螺丝防松厂家-内蒙古预涂胶由昆山市耐拓紧固件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山市耐拓紧固件有限公司（www.ksnaituo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为紧固件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!