

耐磨擦防静电液批发 天津耐磨擦防静电液 畅宏科技防静电液

产品名称	耐磨擦防静电液批发 天津耐磨擦防静电液 畅宏科技防静电液
公司名称	无锡畅宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市金城东路493号
联系电话	18921176004

产品详情

防静电行业的转型升级

进入冬季，天干物燥，无论是在个人还是企业经常都会被“静电”所困扰，时下防静电产品（如防静电服，防静电液，防静电地板等）被热销。

而航天、航空、煤炭、铁路、石油、化工、环卫、电力、建筑等行业则需要大量防静电产品，以确保工作场所和产业工人的生命财产安全。

随着社会的发展和科技的进步，对防静电产品也提出了更加苛刻的要求，简单的穿上防静电服装、铺上防静电地板、带上防静电腕带已经不再能够满足当今时代对静电防护需求了。

在今年，由中国电子仪器行业协会防静电装备分会所举办的“防静电技术论坛”中提出，设立静电放电保护区，建立静电防护体系，已经成为防静电产品制造企业进一步发展的必要条件。并为防静电技术的应用发展搭建起一个专业的交流平台。提升了防静电企业的产品转型升级意识，促进了防静电企业的发展。

防静电工作区场地

1、地面材料a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。b、应该选用由静电导体材料构成的地面，如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫，并有效接地。c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面，如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。

2、接地a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置，天津耐磨擦防静电液，接地电阻一般应小于10 Ω ，埋设与检测方法应符合GBJ97的要求。b、防静电地线不得接在电源零线上，不得与防雷地线共用。c、使用三相五线制供电，其大地线可以作为防静电地线（但零线、地线不得混接）。d、接地主干线截面积

应不小于100mm²；支干线截面积应不小于6mm²；设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm²的多股敷塑导线，接地线颜色以黄绿色线为宜。e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。f、防静电设备连接端子应确保接触可靠，耐磨擦防静电液参数，易装拆，专业耐磨擦防静电液，允许使用各种夹式连接器，如鳄鱼夹、插头座等。

防静电液、抗静电液在中国的前景如何？

由于静电有这么多的危害，故抗静电剂就成为塑料工业中不可疏忽的一种助剂。随着塑料工业的发展，抗静电剂也获得了迅速的发展。1980年全世界塑料用抗静电剂用量为2000多吨。

抗静电剂的分类方法较多，通常按其化学结构和使用方法来分。按化学结构可分为阳离子型、阴离子型、非离子型、两性离子型、高分子型以及半导体型；按使用方法可分为外部涂层用和内部添加用；按性能又可分为暂时性和永久性两种。

耐磨擦防静电液批发-天津耐磨擦防静电液-畅宏科技防静电液由无锡畅宏科技有限公司提供。无锡畅宏科技有限公司（www.ch-coating.com）位于江苏省无锡市金城东路493号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡畅宏科技在防静电产品中享有良好的声誉。无锡畅宏科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡畅宏科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。