

钢构屋面网架 钢构网架 江苏逞亮电气品牌厂商

产品名称	钢构屋面网架 钢构网架 江苏逞亮电气品牌厂商
公司名称	江苏逞亮建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市场中市三茅街道城北科技产业园华兴路78号
联系电话	13913411298

产品详情

判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准，很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白，但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断：高层钢结构1、厂房行车起吊重量：大于等于25吨，可以认为是重钢结构。2、每平方米用钢量：大于等于50KG/m²，可认为是重钢结构。3、主要构件钢板厚度：大于等于10MM，轻钢结构用的较少。另外，还有一些参考值：如每平方米造价，构件重量，跨度，结构形式，檐高等，以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据，当然很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢：如：石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心，高层或超高层钢结构。

钢结构厂房安装

一、钢结构厂房制作及运输的控制

钢结构厂房制作尺寸的，是确保整体结构尺寸和钢结构厂房厂房安装顺利的基本和前提条件，因此，要准确把握好诸如钢柱的直线度和扭曲、柱和梁的连接孔到柱底板的距离、连接孔本身的加工精度、屋面梁的直线度和柱梁连接板的加工精度、梁柱上的系杆或支撑连接板相对于梁柱本身的位置尺寸、檩托板的位置尺寸等。

目前钢结构厂房厂房中柱由外购H钢加工或板材组装而成，如果是现成的H型钢加工，则柱子的制作精度容易控制；如果是由板材组装而成，则在组装、焊接后要注意对钢柱进行，以确保钢柱直线度并防止扭曲。屋面梁大部分为人字形结构，往往由2榀或4榀组装而成。屋面梁一般由制作方用板材拼装而成，而且梁的腹板往往呈不规则四边形，技术能力强的厂家对腹板的放样下料能掌握，而技术能力薄弱的厂家对腹板的放样尺寸却时有偏差。由于屋面梁的外形尺寸，关系到梁与柱连接的严密性，钢构网架图，腹板的尺寸直接影响到梁的外形尺寸，因而尤其重要。在一般钢结构厂房的设计中，对屋面梁往往还有一定的起拱要求，其目的是抵消整体安装后，网架钢构安装，梁体因自身和屋面载荷的作用而产生的下挠度，这样正好达到安装尺寸。起拱的高度由设计决定。为确保起拱度，屋面梁的外形尺寸又要作一定的调整，从这方面看，梁的制作难度远大于柱的制作难度。我们在现场检查时，将梁的外形尺寸和梁端连

接板作重点检查项目，其目的就是为了确保安装后的整体效果，确保梁与柱之间的严密性。

二、钢结构厂房安装过程的质量控制

钢结构厂房安装前，要切实做好各项前期工作。比如吊装前，安装人员应对构件进行复测，只有在构件未变形和安装尺寸正确的前提下才能进行吊装。另外，安装人员在确认基础混凝土强度达到规范要求的前提下，钢构网架，还应对钢柱基础的预埋螺栓或杯口进行检测，如发现基础的位置和标高尺寸出现偏差，则应对该部位作好记录，以便调整钢柱位置。

钢结构厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。

包括钢柱子，钢梁，钢结构基础，钢屋架（当然厂房的跨度比较大，钢构屋面网架，基本现在都是钢结构屋架了），钢屋盖，注意钢结构厂房的墙也可以采用砖墙维护。由于我国的钢产量增大，很多都开始采用钢结构厂房了，具体还可以分轻型钢结构厂房和重型钢结构厂房。

用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构厂房。

钢结构厂房特点有：1、钢结构厂房建筑质量轻，强度高，跨度大。

2、钢结构厂房建筑施工工期短，相应降低投资成本。3、钢结构厂房建筑防火性高并且防腐蚀性强。

4、钢结构厂房建筑搬移方便，回收无污染。

钢构屋面网架-钢构网架-江苏逞亮电气品牌厂商由江苏逞亮电气有限公司提供。江苏逞亮电气有限公司（www.jscldq.com）是从事“开关柜,配电箱,钢结构,抗震支吊架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。