

全自动清洗设备 清洗设备 诸城鑫焯机械

产品名称	全自动清洗设备 清洗设备 诸城鑫焯机械
公司名称	诸城市鑫焯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市舜王街道箭桥路78号
联系电话	15864590308

产品详情

清洗流水线的规格：

喷淋管道均为不锈钢SUS304无缝管（工业管）喷淋间距350mm，溢水保温罩SUS304不锈钢1.2mm，支撑架体均为工业钢SUS304 60x40mm 手动拉丝处理，高度调节限位螺丝均为不锈钢DN14mmx10套，控制箱悬挂式，电气控制部分施耐德或正泰，全国联保！配有高压水循环装置，溢流装置，排污装置。

所有装置均为SUS304不锈钢国标。管道连接均为全不锈钢SUS304无缝管焊接以及法兰石墨垫连接，配有全不锈钢SUS304j球阀。清洗设备，清洗设备型号

气泡清洗机的原理：

主要是利用箱体前部分设备箱体中注适量的水，原料在经过箱体时，会在气泡机和水的结合作用下做翻滚状态，并随网带不断向前推进，在出水面时，设有净水喷淋头，高压冲洗。提高了净菜率；另外加装毛刷设置，能有效清除物料中的毛发、草叶等杂质；高压水流使物料呈翻滚状态，去除产品表面农残功效，洗菜机里漂浮物可以从溢流槽溢出，沉淀物从口排出，以达到清洗的目的。同时本机设有隔菜板，将清洗物与洗下的泥沙有效隔离开，降低了水的浑浊度，大幅提高了清洗水循环利用率，可节约80%的清洗用水,节省了人力；操作方便，省时省力，能耗低，卫生、率高。清洗设备,清洗设备型号

蔬菜被蔬菜清洗机洗干净后，再经过喷淋的清洗，然后通过传送带送出，传送带末端有一个吹起装置，没有被彻底清理掉的杂物吹落。叶茎类蔬菜清洗机自带水循环系统,清洗槽和低贮水箱中的水在高贮的水箱中过滤后，再由离心泵加压被送回水槽。耗水量较低,节水节能。所有附属在清洗机上的装置及构件都可简便安装、拆卸和清洗。通过二至三台的连接，可使清洗、去异物、杀菌、冷却等工艺连续进行。

蔬菜清洗机主要部分皆采用优质不锈钢制作，洗净度高，能保持原有色泽。广泛用于清洗叶菜类、食用菌类、水果、海产品和草药等各类农副产品。是当今蔬菜加工、食品、餐饮等行业的先进设备。清洗设备清洗设备型号