

富华玛钢管件 玛钢堵头厂家 朔州玛钢

产品名称	富华玛钢管件 玛钢堵头厂家 朔州玛钢
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

产品详情

太谷富华玛钢厂主要沟槽管件，热镀锌管件，玛钢管件还有自主创立的“旺”字牌沟槽式管件已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心认证。

主营：山西玛钢管件，太谷玛钢管件，山西沟槽管件，山西玛钢弯头，山西玛钢，沟槽管件，热镀锌管件

内外涂玛钢管件热浸镀在后处理，电镀在前处理。热浸镀在后处理是防止热浸镀时融熔的锌液滞留丝口螺纹内影响玛钢管件装配。传统套丝用柴油，既润滑模具又防止丝口无镀层处的锈蚀。1吨玛钢管件套丝柴油耗量为50kg。为进一步提高丝口耐蚀性，朔州玛钢，套丝后还要在清漆和汽油混合液组成的“封存油”中浸渍。电镀在前处理，是因丝口螺纹同管件一样有镀层，没有镀后锈蚀的后顾之忧。

太谷富华玛钢厂主要沟槽管件，热镀锌管件，玛钢管件还有自主创立的“旺”字牌沟槽式管件已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心认证。

主营：山西玛钢管件，太谷玛钢管件，山西沟槽管件，山西玛钢弯头，山西玛钢，沟槽管件，热镀锌管件

天然气改造工程中所需的玛钢管件，我厂自行开发模具，执行国标，针对天然气管道用的管件，玛钢堵头厂家，目前管件销往国内各个地区的天然气改造工程。玛钢管件厂生产的国标热镀锌的玛钢管件100%的

打压，保证了出厂的合格率，减少返厂率，我厂的管件试验压力是25公斤，公称压力16公斤，我厂生产的玛钢管件主要用于消防、燃气管道，管件的公称压力是介质在0度的管件所能承受的压力，消防，玛钢管箍批发，燃气使用在常温下，玛钢内丝厂家，工作压力不会超过10公斤，我厂的管件可以胜任这些场合。

太谷富华玛钢厂主要沟槽管件，热镀锌管件，玛钢管件还有自主创立的“旺”字牌沟槽式管件已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心认证。

主营：山西玛钢管件，太谷玛钢管件，山西沟槽管件，山西玛钢弯头，山西玛钢，沟槽管件，热镀锌管件

镀锌的管件又有热镀冷镀之分，热镀是将锌融化后管件在融锌锅中全部浸入，管件的内外全部镀上一层锌层，镀上不少与70um厚的锌，热镀的玛钢管件多用于消防、燃气上，规格比较高；热镀对应的就是冷镀，冷镀有电镀和烤镀之分，冷镀的管件镀锌层厚度在10um左右，而且冷镀的管件只镀表面，冷镀的管件多用于工艺品管件、水暖上。

富华玛钢管件(图)-玛钢堵头厂家-朔州玛钢由太谷县富华加工厂提供。富华玛钢管件(图)-玛钢堵头厂家-朔州玛钢是太谷县富华加工厂（www.tgfmg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。