

# eps线条生产 河北eps线条 丹彩新材料有限公司

产品名称	eps线条生产 河北eps线条 丹彩新材料有限公司
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

## 产品详情

EPS线条检测检验方法：

- (1) 尺寸：现场用米尺测量，看偏差是否在允许指标内
- (2) 外观：看EPS线条是否有缺角，少边现象，手摇耳听是否有破损的声音
- (3) 密度：用准确的秤测量出每块样品的重量，量出尺寸算出EPS线条体积，核算出密度。
- (4) 其他项目检测均需要相应的实验仪器和设备，需要到专业实验室或检测机构进行检测。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，eps线条装饰，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

外保温系统施工的常见问题：

- (1) 露天堆放苯板，老化、变形
- (2) 基底不平整
- (3) 砂浆搅拌不均匀，有干粉料存在

- (4) 苯板间有缝隙，应在抹面前塞缝
- (5) 抹面砂浆太薄，eps线条生产，上涂料后出现明显的苯板框架
- (6) 抹面砂浆太厚，出现裂纹
- (7) 玻纤网没搭接，出现裂纹
- (8) 外墙2米以下未用加强网，易损坏，抗冲击性差
- (9) 墙面未设分格缝。
- (10) 门窗洞口角部未加强
- (11) 5 以下施工，粘结强度下降
- (12) 夏季高温且阳光直射，河北eps线条，易出现裂纹

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS线条检验规则：

产品检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验项目

- a) 膨胀聚苯板：表观密度和垂直于EPS线条板面方向的抗拉强度；
- b) 抹面涂层砂浆：拉伸粘结强度
- 原强度、涂层厚度； c) 粘结砂浆：拉伸粘结强度原强度、可操作时间；
- d) 耐碱网布：单位面积质量。

抽样方法

- a) 膨胀聚苯板按GB/T10801.1-2002中第6章的规定进行。
- b) 抹面EPS装饰线条涂层砂浆和粘结砂浆按JC/T547-2005中7.2的规定进行。
- c) 耐碱网布按JC/T841-2007中第6章的规定进行。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条生产-河北eps线条-丹彩新材料有限公司(查看)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司 (njdcxcl.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们

公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！