

风管法兰 华隆风机 德州风管

产品名称	风管法兰 华隆风机 德州风管
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

产品详情

管道吸风机有哪些特点 管道吸风机产品特点介绍【详解】风管

管道吸风机的作用是非常多的，德州风管，在很多的方地方都有应用，是功能很强大的设备，不过，很多人都不是特别了解管道吸风机，不知道管道吸风机到底怎么样，今天小编就为大家介绍一下管道吸风机的产品特点，让大家对管道吸风机有更深入的了解。

1、管道吸风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。根据被输送气体的物理、化学性质，共板法兰风管，选择不同用途的管道吸风机。如输送清洁空气，应选择一般管道吸风机;输送气体，应选择防爆管道吸风机;输送腐蚀性气体，应选用耐腐蚀风机。管道吸风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及管道吸风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止管道吸风机长期处在低效率区运行。注意管网阻力特性与管道吸风机特性的匹配关系。为使管道吸风机能稳定运行，应使管道吸风机在其高效率点附近工作，管道吸风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%)。

产品配套性好、标准化程度高、密闭性强，通风损耗小噪声小，圆管优于方管。断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。风管

- 2) 采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式。安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低，整体布局美观，风管法兰，档次高日常保养清洗方便。风管
- 3) 全机械加工，一次成型无需二次加工，采用高速飞式切割机，管径精度高。外觀光滑，无锌瘤、毛刺、无氢脆、无温度危害，呈银白色可保证材料力学性能小变。风管
- 4) 可代替部分热镀锌的工艺耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时，采用热镀方式完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中，厚度均为可控，在5-107um之内任意选择。风管

安装新风系统的位置有什么要求？

各种类型的新风系统对于安装位置是不同的。

先说壁挂类直吹新风系统：

- 1.安装墙面必须是外墙，或便于引入新风的地方。
- 2.安装位置应便于整体室内通风，不宜安装在死角或不易通风位置
- 3.室外引入新风位置应避开燃气管道口、空调外机、厕所、垃圾站等会造成空气污染以及温差较大的地方。
- 4.墙面能够承受机器自身重量，不能安装在空心夹板墙上。
- 5.安装高度根据实际情况调整，柜式机、壁挂机安装距离地面50cm以上，显示屏略高于人眼高度，卧室安装壁挂机应避开新风直吹床头。
- 6.有足够维护保养空间，设备周边0.5m内无其他物体。
- 7.打孔位置应尽量避免承重墙、电路、钢筋部位。
- 8.需考虑电源位置，如果没有合适电源，需帮助用户接好插座，固定好线路。
- 9.用墙体钢筋探测仪，确定打孔位置，避开墙体钢筋电线。

吊顶式中央新风系统以及柜式中央新风系统：风管

(1) 吊顶式安装，对层高会有一定影响，所以在装修前就要一并纳入设计规划之中，选择适合的风机尺寸，这样既方便服务商设计出合理的安装方案并施工，保障系统的使用品质，又不会破坏日后的整体装修格局。

(2) 风机一般放置在相对次要区域如储藏室、衣帽间等，远离卧室、书房等休息区，这样能尽量避免机器运作的声音影响到睡眠休息。（如果是柜式中央新风系统的话，可以放在阳台某个角落或者贮藏室）

。

(3) 排风口应选在人比较集中或待的时间比较久的区域；进风口尽量安排在能让空气从人的前方（或侧边）流动到后方的方位，这样更有益于身体健康；排风口和进风口保持1.5m-2m的距离，以保证交换的空气不会混在一起。

(4) 如果是在吊顶之前安装，螺旋风管，选用PVC管或镀锌风管，虽然施工麻烦些，但使用期限会比较长；如果吊顶基本装好了，就只能选复合软管了，易于施工也便于维修，布局也比较灵活。风管

风管法兰-华隆风机-德州风管由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。风管法兰-华隆风机-德州风管是青岛华隆风机玻璃钢有限公司（www.hlfan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宫爱峰。