

PP塔厂家 湖南PP塔 财源环保

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | PP塔厂家 湖南PP塔 财源环保 |
| 公司名称 | 潍坊财源环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市经济开发区 |
| 联系电话 | 13336364196 |

产品详情

PP塔设备特点

本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，PP塔哪家好，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，PP塔多少钱，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

PP塔的优点:

- 1、PP喷淋塔工艺简单，运行费用少，安装方便，耐腐蚀；
- 2、性能稳定，净化效率高；
- 3、重量轻，便于安装、运输及维修管理；
- 4、特别适应水溶性含尘气体；
- 5、内部喷淋均匀，气液接触面积大等；
- 6、PP洗涤塔低噪音、运行平稳、操作简单、方便;专业用于电镀行业及五多表面处理所产生的酸碱气体进行中和处理，湖南PP塔，采用优质PP板，风量可随机调整配用。

pp塔的安装及维护保养：

- 1.净化塔必须有专人负责管理，经常检查风机运转是否正常，液位是否政党液位箱中浮球开关是否正常，NaOH 溶液浓度是否在规定范围等等，如发现问题，应及时解决。
- 2.贮液箱内 NaOH 溶液浓度应保持在 2-6% 范围内，当 NaOH 浓度低于 2% 时，必须加注 NaOH 溶液。贮液箱中废液应根据实际使用情况进行更换。
- 3.为确保贮液箱中液位，防止开关风机时引起液位升降，必须在开启风机后，开启浮球供水阀，PP塔厂家，关闭风机前，先关闭浮球供水阀。液位高度静态应控制在离地 650mm 左右为宜。
- 4.风机安装时，应严防杂物掉入风机内。净化塔安装完丝后，在试车之前必须清除塔内污物。

PP塔厂家-湖南PP塔-财源环保由潍坊财源环保科技有限公司提供。潍坊财源环保科技有限公司（www.wfcyhb.com）位于山东省潍坊市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前财源环保在除尘设备中享有良好的声誉。财源环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。财源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.aqhongxiang.com）还是从事布袋除尘设备厂家，布袋除尘设备生产，布袋除尘设备价格的厂家，欢迎来电咨询。