

# 玻化砖背胶定做 玻化砖背胶 无锡宝沃雷克

产品名称	玻化砖背胶定做 玻化砖背胶 无锡宝沃雷克
公司名称	无锡宝沃雷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

## 产品详情

### 瓷砖胶的使用注意事项

1. 施用前必须先确认底材的垂直度及平整度。
2. 切忌把已干结的胶浆加水混合再用。
3. 注意保留伸缩缝。
4. 铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝。
5. 适宜在5 ~ 40 的环境下使用。
6. 覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同。
7. 产品存储：存放于阴凉干燥处，玻化砖背胶加工，未启封的粉料可保存12个月。

无锡宝沃雷克科技有限公司是专门从事包装机械以及全自动产品的研发，生产和销售的高科技企业。公司拥有先进的生产设备，技术力量雄厚，拥有经验丰富的管理和专业设计人员以及几十名技术娴熟的员工。包装设备包括各类半自动全自动灌装机、真空均质乳化机、软管类（复合管；塑料管）灌装封尾机、铝管灌装封尾机、清洗设备、自动化包装系统包括（自动化开箱、装箱、折盖、全自动灌装机、输送机、封口机、贴标机、喷码打码、封箱机）等。

?瓷砖背涂胶的市场前景到底怎么样？

随着陶瓷生产工艺的提升，瓷砖新品层出不穷，由瓷片、抛光砖到仿古砖、木纹砖，再到全抛釉、薄板、微晶石等。然而，玻化砖背胶厂，瓷砖铺贴方法却仍旧停留在传统的水泥铺贴阶段，远远跟不上瓷砖产品更新换代的速度。家居装修入住后，精美昂贵的瓷砖容易出现阴阳色、渗漏、空鼓甚至脱落的现象，的确让广大业主苦不堪言。就水泥粘结原理而言，玻化砖背胶定做，是通过水化反应在界面产生摩擦力方可粘结。但随着陶瓷生产工艺的提升，现有的瓷砖产品吸水率基本为零，这就造成了用水泥难上墙；其次，水泥铺贴法必须将瓷片事先浸泡，这个过程中吸入大量水分，水分子在铺贴后部分随着缝隙排出，仍有部分留在砖内，从而导致颜色深浅不一，出现“阴阳色”；另外，水泥施工为厚浆施工，失水固化后，易老化、开裂，进而影响到瓷砖空鼓、脱落。瓷砖背涂胶由此有了生存发展的空间。

瓷砖背涂胶使用方法：

- 1.仔细清理瓷砖背面，使之无油污、粉尘与其他杂物，玻化砖背胶，瓷砖背面无需润湿；
- 2.用毛刷或滚筒涂刷到瓷砖背面，要求用力均匀地往复涂刷，以提高材料的渗透性；
- 3.不用等待本产品干燥，即可进行下一道工序；
- 4.直接用水泥砂浆铺贴瓷砖，即可有效提升玻化砖的粘结力，降低其空鼓率，每公斤可涂刷7-10平方。

国内瓷砖背涂胶市场虽然刚刚起步，但是极大的市场需求和潜力不容小觑的。

玻化砖背胶定做-玻化砖背胶-无锡宝沃雷克(查看)由无锡宝沃雷克科技有限公司提供。无锡宝沃雷克科技有限公司(www.wxpowerrig.net)为客户提供“无锡美缝剂,真瓷胶,甲醛检测,甲醛治理公司”等业务，公司拥有“宝沃雷克”等品牌。专注于其它等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。