

聚乙烯闭孔泡沫板//填缝板厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚乙烯闭孔泡沫板//填缝板厂家 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 700.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

聚乙烯泡沫板建材的五大优势，体现如下：

- 1、环保无毒害。聚乙烯泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚乙烯泡沫板建材并不会给环境带来污染，并且不会有毒害物质开释。
- 2、安全性较高。聚乙烯泡沫板建材单位质量较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。
- 3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。
- 4、工期短、本钱低。聚乙烯泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大降低了本钱。
- 5、运用寿命长。聚乙烯泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

聚乙烯闭孔泡沫板的物理机械性能表

检测项目 计量单位 标准指标
密度 Kg/mm³ 0.05-0.14
压缩应力 压缩10% Mpa 0.20
压缩50% Mpa 0.57
复原率 % 90%
挤出量 mm 5.0
弯曲荷载 N 弯曲180度未裂，弯曲力应大于0.1KN
抗拉强度 Mpa 0.15
抗压强度 Ma p 0.15
撕裂强度 N/mm 4.0
断裂伸长率 % 500%
加热变形 % 2.0
吸水率 g/cm³ 0.005
延伸率 % 100
抗冻次 135
硬度 (C型硬度邵尔A度) 40~60
压缩变形 % 3.0

衡水天鹏生产桥梁支座，橡胶止水带，橡胶气囊，泡沫板，泄水管，护栏支架，密封胶，钢纤维，土工布，注浆管，调平钢板，遇水膨胀止水带，铸铁井盖，橡胶垫板，密封胶，铸铁篦子，橡胶坝，锚

具，桥梁伸缩缝，地铁帘布，铁路橡胶道口铺面板，橡胶板，声测管，波纹管，等常用桥梁工程材料，公司设备齐全,工艺先进,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理和检测手段,并限度地满足用户的需要.我公司真诚欢迎各界朋友莅临参观，指导和洽谈业务.

在实施之前，监督施工单位应该交由给方案编制人或者是项目技术负责人就有关结构要求的技术细节和安全施工技术要求，向施工作业班组的作业人员作出详细的技术交底。我们要清楚，技术交底应该有记录的，并且有交底人和接受交底人签字确认。应强制性要求金属夹芯板材的芯材燃烧性能等级为，因为用来搭设发电机房等临时活动板房必须要有良好的燃烧性能。当板房安装完成后，就有施工单位。建立单位和安装单位以及生产等等想干单位人员共同来进行验收，若验收不合格，整改后再验收