

三菱变频器报价 合肥达炫 售后完善 合肥三菱变频器

产品名称	三菱变频器报价 合肥达炫 售后完善 合肥三菱变频器
公司名称	合肥达炫贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园河东路888号博通创意园15号楼一层
联系电话	15856971260 15856971260

产品详情

变频器的散热方法

内装风扇散热：内装风扇散热一般对于小容量的通用变频器使用。通过正确的安装变频器，三菱变频器报价，可以使变频器的内装风扇的散热能力达到最1大化。该内装风扇可以将变频器内部的热量带走。通过变频器所在的箱体的铁板，进行最终散热。只通过变频器内装风扇的散热办法适用与装有单独的变频器的控制箱，以及控制元件比较少的控制箱。如果变频器控制箱中，有若干台变频器，或者其他散热量比较大的电气元件，则散热的效果不十分明显。

变频器的散热方法

空调散热：事实表明处理好变频器的散热不仅要求设计者从变频器本身做到，还要求使用者正确使用严格按照使用说明进行安装，有足够的通风空间，适合的使用环境，合肥三菱变频器，并且尽可能做到定期维护，尤其是煤炭等多粉尘行业，定期给使用环境除尘，对变频器风道除尘，三菱变频器供应商，这样才能使变频器的散热系统发挥正常功能，使变频器的温升在允许值之内，变频器才能可靠运行，而为企业带来更大的经济及社会效益。

变频器接线注意事项

1、变频器输入端最1好接一个空气开关，保护电流值不能过大，进行短路保护。

2、为了防止电磁干扰，变频器的输入线，输出线，和控制线路最好要使用屏蔽电缆，做好屏蔽层的接地，有需要的话也可以增加滤波器。

3、一定不能零线N接地，因为变频器拖动电机处于制动状态时，三菱变频器厂家，此刻电动机类似于发电机，电能会被变频器内部整流模块“堵到”主电路板上，正常接线情况下，变频器会进行保护降压，但是如果零线N直接接地，就会形成回路，产生大电流，超过电路板的承受电压，就会发生模块炸裂。

三菱变频器报价-合肥达炫 售后完善-合肥三菱变频器由合肥达炫贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥达炫贸易有限公司（www.hfdaxuan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传感器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!