

永发橡胶诚信经营 绝缘橡胶板图片 长治绝缘橡胶板

产品名称	永发橡胶诚信经营 绝缘橡胶板图片 长治绝缘橡胶板
公司名称	河间市永发橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北河间市沙河桥工业区88号
联系电话	13831761480

产品详情

品名：绝缘橡胶板

材质：绝缘橡胶板

耐压:5KV---35KV

规格：厚度3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm

绝缘橡胶板硬度：60°左右

绝缘橡胶板温度为0~+60 的空气中工作。系由混炼胶经压延贴型或挤出成型，长治绝缘橡胶板，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。

绝缘橡胶板绝缘垫胶板绝缘毯具有较大体积电阻率和耐穿的胶板。绝缘橡胶板用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘橡胶板主要用途：绝缘橡胶板主要适用于变电所、发电厂、配电房等。

绝缘橡胶板配电房绝缘橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

绝缘橡胶板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。

绝缘橡胶板避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫/绝缘胶板的详细介绍

一、绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

二、绝缘胶垫分类：

1.按照电压等级可分为：

(1) 绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绝缘橡胶板型号，绿；比重：5.5KG/m²

(2) 绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(3) 绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²

(4) 绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²

(5) 绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²

(6) 绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²

(7) 绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

2.按颜色可分为：

(1) 红色绝缘胶垫

(2) 黑色绝缘胶垫

(3) 绿色绝缘胶垫

3.按照厚度可分为：

(1) 3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm

绝缘橡胶板地面施工工艺：绝缘橡胶板厂家应严格遵守的生产工艺要求 橡胶制品是我们公司主要经营和生产的一款产品，对工业橡胶板的使用，在我们的工作中占有一定的位置，绝缘橡胶板图片，它具备着

一些别的产品所不具备的产品优势

绝缘橡胶板现在，请跟随我们的工作人员来好好的对它进行了解吧。

绝缘橡胶板关于软化增塑剂等加工助剂可使胶料具有必要的工艺性能，改善耐寒性，绝缘橡胶板报价，也可降低成本；防老剂能提高硫化胶的耐老化性能，并对各种类型的老化起防护作用，从而延长橡胶板的使用寿命。

绝缘橡胶板 生胶是制造橡胶板的基础材料，一般情况下不含有配合剂，但有时也含有某些配合剂。金属表面要求：金属表面要求平整、光滑、无气孔、凹陷、死角。如有焊接不平、砂眼、漏焊等现象，必须补焊并打磨平整，以免衬里被刺破或残留气体造成衬里鼓包

永发橡胶诚信经营(图)-绝缘橡胶板图片-长治绝缘橡胶板由河间市永发橡胶制品有限公司提供。“橡胶制品,密封制品”就选河间市永发橡胶制品有限公司（www.yongfa168.cn），公司位于：河北河间市沙河桥工业区88号，多年来，京东橡胶坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。京东橡胶期待成为您的长期合作伙伴！