配电室专用绝缘胶垫 永发橡胶原装现货

产品名称	配电室专用绝缘胶垫 永发橡胶原装现货
公司名称	河间市永发橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北河间市沙河桥工业区88号
联系电话	13831761480

产品详情

配电室专用绝缘胶垫板采用橡胶及绝缘材料等复配制剂，配电室专用绝缘胶垫，经过平板硫化或鼓式硫化工艺加工制成，主要应用于配电室，动力机房等场所，常用颜色为黑色。

配电室专用绝缘胶垫使用及保管注意事项须知：

（1）在使用时地面应平整，无锐利硬物。铺设绝缘胶板时，绝缘胶板的接缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备货倒闸操作时跌倒。

（2）使用过程中发现绝缘胶板有裂纹、划痕、厚度减薄等不足以保障绝缘性能的情况时，应及时更换。

（3）配电室专用绝缘胶垫应避免阳光直射和金属划刺，存放时应避免与热源（如暖气）距离太近，以防加剧老化变质，从而使绝缘性能下降。

（4）配电室专用绝缘胶垫应保持绝缘胶板干燥、清洁，注意防止与酸、碱及各种油类物质接触，以免腐蚀后老化、龟裂和变黏，从而降低其绝缘性能

（5）配电室专用绝缘胶垫应每半年用肥皂水清洗一次。

耐油配电室专用绝缘胶垫

A类配电室专用绝缘胶垫垫耐油程度低，不能在油介质工作，价格比较便宜，只能用在一些耐油程度比较低的场所使用；主要用于一些与油脂类接触的工作台、地面，电子类产品场所的铺设。

B类耐配电室专用绝缘胶垫程度中等，可以在某些油类（机油、润滑油、植物油）介质中工作，具有密封性好等特点；主要用于冲制各种耐油类油封、密封件、圈及与油脂类接触的工作台、地面，电子类产品场所长期使用的铺设。

耐油配电室专用绝缘胶垫

C类配电室专用绝缘胶垫就是高纯度dingjing橡胶板，它的耐油性能在合成橡胶板中是蕞好的，价格较贵。可以在（机油、柴油、汽1油、润滑油）介质中高温下长期工作，具有密封性和抗膨胀性；主要用于冲制各种高性能的耐油类油封、密封件、圈，可以作为油罐、油管道密封使用配电室专用绝缘胶垫。

1.5米宽绝缘橡胶板表 面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

常用颜色：以黑色为主，红色，绿色为辅。

产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途: 可用做铺设地板、配电室、电厂、工作台等

产品规格：厚度 3mm---50mm

绝缘抗电压 1kv， 3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv。

配电室专用绝缘胶垫-永发橡胶原装现货由河间市永发橡胶制品有限公司提供。配电室专用绝缘胶垫-永发橡胶原装现货是河间市永发橡胶制品有限公司（www.yongfa168.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。