

全纤维台车炉 苏州晨光电炉 浙江台车炉

产品名称	全纤维台车炉 苏州晨光电炉 浙江台车炉
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

产品详情

台车炉

一般台车炉外壳由钢板和型钢焊接而成，电炉炉衬材料采用超轻质0.6g/cm³ 节能耐火保温砖砌筑，夹层置硅酸铝纤维毡保温，炉壳与炉衬硅1铝钎夹层之间填充膨胀至石粉保温，全纤维台车炉，炉口采用重质防撞砖、台车面层重质高铝防压砖。电炉炉体与台车之间采用迷宫式耐火材料砌筑外。本电炉加热元件均为螺旋状发热体，搁置在炉侧搁丝砖及台车砌体上，加热元件材料为国际通用0Cr25AL5，元件最高使用温度1200 。

我们始终坚持以满足客户需求，双炉台台车炉，为客户创造价值的理念，浙江台车炉，以质量求生存，靠科技促发展的企业宗旨，坚持走引进消化吸收再创新的发展思路，成功研发出了一批具有国际先进水平的电炉设备。本公司生产的设备以先进的技术、可靠的质量得到了国内外客户的一致认可。良好的口碑、越来越多的客户及合作伙伴也促进了公司规模较快地发展

台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，需要经常定期地吹扫台车炉底板下方的氧化皮，燃气台车炉，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底析吊起，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

苏州晨光电炉制造有限公司

工作机理

台车炉是属于周期式作业炉，炉膛不分区域。台车炉的结构:炉底为一可移动的台车。加热前，台车在炉外装料，加热件放在专用的垫铁上，然后由牵引机构将台车拉入炉内进行加热，加热之后再由牵引机构将台车拉出炉外卸料，之后或用吊车将加热的工件吊到锻压设备上加工。

苏州晨光电炉制造有限公司欢迎广大新老客户来电咨询

全纤维台车炉-苏州晨光电炉-浙江台车炉由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司（www.szdianlu.net）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晨光电炉和您携手步入辉煌，共创美好未来！