

珠海透水管厂家 软式透水管厂家 亮刚环保建材

产品名称	珠海透水管厂家 软式透水管厂家 亮刚环保建材
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

透水管在膨胀土渠底部的应用和安装

挖掘机将原来开挖预留的保护层挖除，对于有外排部分的需要将原先开挖预留保护层和新增加的30厘米砂砾料厚度部位一块挖除了，清理到设计渠的底高程，等到验收合格之后，铺上一层厚度是30厘米的砂砾料，然后压实就可以了。满足相对密度不小于0.7，然后按照设计要求的排水软管位置，测量洒出灰线，人工开挖排水管道沟，硬式透水管厂家，沟深度是25厘米，底口宽度是30厘米的，隧道透水管厂家，自由的放坡的，由于排水管道的直径尺寸是不一样的，统一的开挖，然后根据排水管直径砂砾料找平，珠海透水管厂家，这其中要保证排水管位于砂砾料的中间的地方的，将透水软管安装在管沟后面同时人工将砂砾料重新填回管沟里面，人工轻型机械夯实管沟的部位的。

在中国的南方地区，特别是雨水比较充沛的时候，是很容易发生洪涝灾害的，特别是现在的沥青里面不吸水，达不到很好的渗水的功效。

有透水管的路面可以用于图纸渗透性比较差的地方，利用渗透管道达到收集雨水的效果，或者是利用在需大量集中收集雨水的地方的。渗透管一般都是采用穿孔PVC管或者是透水材料加工而成的。汇集的雨水通过透水管渠进入到四周的碎石层。

流体流动速率及堵塞率

网形透水管具有很高的孔口比率和很低的粗糙度系数，不容易发生堵塞，流体流动速率是相同直径的钢

筋混凝土管或波纹管的2-3倍。

抗压强度

网形透水管是由高抗冲聚乙烯材料制成，按照适当的方式进行埋置后，软式透水管厂家，完全能够承受推土机和载重汽车在上面安然无恙地行驶。透水管要求的回填土层小厚度，在这个厚度下，当管道上方有自动倾卸卡车通过时，透水管的直径变形能够保持在允许的10%变化范围内。

珠海透水管厂家-软式透水管厂家-亮刚环保建材(推荐商家)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司(www.hzlianggang.com)为客户提供“疏水板,塑料制品的生产销售”等业务，公司拥有“亮刚环保建材”等品牌。专注于其它等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙先生。