

铝合金插扣式脚手架订制 起源建材 商丘插扣式脚手架订制

产品名称	铝合金插扣式脚手架订制 起源建材 商丘插扣式脚手架订制
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

产品详情

插扣式脚手架订制的拆除作业按确定的拆除程序进行。连墙件在位于其上的全部可拆杆件拆除后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

插扣式脚手架订制拆除时设置围栏和警戒标志，并设专人监护。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣及不符合要求的部位，严禁踩在松动的杆件上。暂停拆除时，必须检查作业范围内未拆除部分的架子，确认稳定后方可离开现场。

拆下的杆配件以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。拆除过程中，操作人员配合、协调动作、禁止单从拆除较重杆件等危险性的作业。

具有安全可靠性：接头设计时考虑到自重力的作用，使接头具有可靠的双向自锁能力，作用于横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆，盘扣具有很强的抗剪能力。产品标准化包装，维修少、装卸快捷、运输方便、易存放。插扣式脚手架订制使用寿命比扣件脚手架高很多，一般可以用10年以上，由于抛弃了螺栓连接。构件经碰耐磕，就算锈蚀不影响拼拆使用。具有早拆功能：横杆可提前拆下周转，节省材料，节省木方，节省人工。真正做到节能环保，经济、实用。实践中表明，作为梁跨度在15m以内，净空层高度在12m以下的单跨、多跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系，其稳定性和安全性好于碗扣式脚手架，优于门式脚手架。

施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。插扣式脚手架定制的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。连墙点或与结构固定部分要安全可靠；剪刀撑、斜撑应符合要求。脚手架的安全防护、安全保险装置要有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。插扣式脚手架定制的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠，脚手板的铺设应符合规定