

饮料车间净化装修设计 翔海净化更专业 东营饮料车间净化

产品名称	饮料车间净化装修设计 翔海净化更专业 东营饮料车间净化
公司名称	山东翔海净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室
联系电话	15154131110

产品详情

无菌室的使用与管理

- (1) 无菌室应保持清洁整齐，室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、酒精棉、火柴、镊子、接种针、接种环、玻璃铅笔等。&不要放与检测无关的物品
- (2) 室内检验用具及凳桌等保持固定位置，不随便移动。
- (3) 每2-3周用2%石炭水溶液擦拭工作台、门、窗、桌、椅及地面，然后用3%石炭酸水溶液喷雾消毒空气，最后紫外灯杀菌半小时
- (4) 定期检查室内空气无菌状况，饮料车间净化公司，细菌数应控制在10个以下，发现不符合要求时，应立即彻底消毒灭菌。/无菌室无菌程度的测定方法:取普通肉汤琼脂平板、改良马丁培养基平板各3个(平板直径均9厘米)，置无菌室各工作位置上，开盖曝露半小时，然后倒置进行培养，测细菌总数应置37 温箱培养48小时;测霉菌数则应置27 温箱培养5天。细菌 霉菌总数均不得超过10个为。
- (5) 无菌室杀菌前，应将所有物品置于操作之部位(待检物例外)，然后打开紫外灯杀菌30分钟，时间一到，关闭紫外灯待用
- (6) 进入无菌室前，必须于缓冲间更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋。
- (7) 操作应严格按照无菌操作规定进行，操作中少说话，不喧哗，以保持环境的无菌状态。

欢迎来到山东翔海净化工程有限公司网站，我公司位于泉水众多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美誉的济南市。具体地址是济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室.主要经营我公司专业承建

医院净化手术室净化工程装修，ICU病房净化工程，药厂净化，洁净厂房净化，层流手术室净化工程，制药GMP净化车间，食品净化车间，饮料无菌罐装车间，化妆品净化车间，净化实验室，无菌实验室净化工程，冷库净化工程，无尘车间净化工等。

无菌室使用与管理要求

1. 工作室应矮、平整，面积小，高2.2—2.3米，内部装修应平整、光滑，无凹凸不平或棱角等，四壁及屋顶应用不透水之材质，便于擦洗及杀菌
2. 室内采光面积大，从室外应能看到室内情况。
3. 为保证无菌室的洁净，无菌室周围需设缓冲走廊，走廊旁再设缓冲间，其面积可小于无菌室。
4. 无菌室、缓冲走廊及缓冲间均设有日光灯及供消毒空气用紫外灯，杀菌紫外灯离工作台以1米为宜，其电源开关均应设在室外。
5. 无菌室与缓冲间进出口应设拉门，门与窗平齐，门缝要封紧，两门应错开，以免空气对流造成污染。

在获得了无菌环境和无菌材料后，我们还要保持无菌状态，饮料车间净化工程，才能对某种特定的已知微生物进行研究或利用它们的功能，否则外界的各种微生物很容易混入。外界不相干的微生物混入的现象，在微生物学中我们叫做污染杂菌。防止污染是微生物学工作中十分关键的技术。一方面是彻底灭菌，另一方面防止污染，饮料车间净化装修设计，是无菌技术的两个方面。另外，我们还要防止所研究的微生物，东营饮料车间净化，特别是致病微生物或经过基因工程改造了的本来自然界不存在的微生物从我们的实验容器中逃逸到外界环境中去。为了这些目的，在微生物学中，有许多措施。

无菌室内的地面、墙壁必须平整，不易藏污纳垢，便于清洗。工作台的台面应该处于水平状态。无菌室和缓冲间都装有紫外线灯，无菌室的紫外线灯距离工作台面1米。工作人员进入无菌室应穿灭过菌的服装，戴帽子。

饮料车间净化装修设计-翔海净化更专业-东营饮料车间净化由山东翔海净化工程有限公司提供。山东翔海净化工程有限公司（www.sdxianghaijinhua.com）位于济南市天桥区标山南路8号凤凰山大厦1115室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前翔海净化在工程施工中享有良好的声誉。翔海净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。翔海净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sysjh.cn）还是从事河北实验室净化工程，天津无尘实验室净化装修，无菌实验室净化施工的服务商，欢迎来电咨询。