

江苏电缆管 电缆管批发 合肥明一

产品名称	江苏电缆管 电缆管批发 合肥明一
公司名称	合肥明一塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县元瞳工业聚集区
联系电话	13705514280

产品详情

电缆管的除锈措施

- 1、喷射除锈：通过大功率电机带动喷射叶片高速旋转，使钢砂、钢丸、铁丝段、矿物质等磨料在离心力作用下对钢管表面进行喷射处理，不仅可以彻底清除铁锈、氧化物和污物。
- 2、清洗：利用溶剂、乳剂清洗表面，以达到去除油、油脂、灰尘、润滑剂和类似的有机物，但它不能去除表面的锈、氧化皮、焊药等，因此在防腐生产中只作为辅助手段。

电缆管回填土要求：

- 1、回填土中不得有大于100mm的石块、泥块、碎砖等杂物。
- 2、填土时沟槽内须无积水，不允许回填烂泥或腐蚀土，填土后无弹簧现象。
- 3、电缆管的沟槽采用钢板桩或满堂支撑的，拔板桩或拆撑板后，原地面不应发生沉陷或开裂。
- 4、钢板桩拔出后，检查井两端的沟管接口要进行检查，若发生裂缝或渗漏现象，应按顶管中裂缝修补的要求处理。
- 5、电缆管管顶500mm以上的回填土密实度，江苏电缆管，在车行道范围内，电缆管批发，应符合土路基的密实度标准，路面的土路基密实度为95%，电缆管厂家，次路面的土路基密实度为90%。当深度为60-150cm电缆管，电力电缆管，密实度为90%，深度大于150cm时，密实度为85%。

电缆按导线芯数分类：

电力电缆导电芯线有1~5芯5种。单芯电缆用于传送单相交流电、直流电及特殊场合（高压电机引出线）。60kV及其以上电压等级的充油、充气高压电缆多为单芯。二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。三芯电缆用于三相交流电网中，广泛用于35kV以下的电缆线路。四芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TT方式和TN-C方式供电系统。五芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TN-S方式供电系统。二芯和四芯都是低压1kV以下的电缆。

江苏电缆管-电缆管批发-合肥明一(优质商家)由合肥明一塑胶制品有限公司提供。江苏电缆管-电缆管批发-合肥明一(优质商家)是合肥明一塑胶制品有限公司（www.hfmysjzp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陶经理。同时本公司（www.ahmingyi.com）还是从事江苏电力电缆管，安徽电力电缆管，电缆管厂家的厂家，欢迎来电咨询。