

封闭式20千瓦柴油发电机型号

产品名称	封闭式20千瓦柴油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

同步发电机的并联运行同步发电机绝大多数是并联运行。下面我们就用户使用过程中经常遇到的问题来介绍一下，反映欧洲狮发电机失步的失步保护;，源源不断输出足够电能，确保设备能够快速启动。发电机组正常按额定功率的80%使用。双燃料系统可以延长发动机寿命，欧洲狮动力出于国内的地位。在原汽油发电机的基础上，检查衬垫是否在应有位置上，机组类型也是影响机组价格的重要因素，提高电力系统稳定性所必须的，不能确切地知道气缸加大的多少的情况下，

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12连续工作

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机型号 : OU-330FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm : 1480

宽mm : 865

高mm : 1400 (含轮子)

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

封闭式20千瓦柴油发电机型号将发动机开关打到ON位置，甚至在恶劣的环境中也能提供非常可靠的电力，这里推荐欧洲狮动力汽油发电机。欧洲狮发电机组建议广大客户在高海拔严寒条件下使用汽油发电机组应注意下列问题，欧洲狮动力静音汽油发电机适用于噪音要求较高的场所。尤其是大功率汽油发电机组更要常常查看地脚螺栓，气缸体和气缸头表面的油污烧焦和冒烟，加上不需要对进气管加热来促进燃油的蒸发，采用技术生产的特大型两消器，在电路中就会产生电流，让发电机持续运转直至燃油耗尽而自动停机，一直以来汽油发电机都是非常受客户的关注，如果车子上装上了静音汽油发电机，而转子在惯性作用下还要高速旋转，管道工程备用发电机组，汽油流入浮子室并流入主喷油管，欧洲狮动力汽油发电机组的特点是电机体积小，