

# 莆田岩石破碎剂 嘉泽建材 岩石破碎剂厂家联系方式

产品名称	莆田岩石破碎剂 嘉泽建材 岩石破碎剂厂家联系方式
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

## 产品详情

### 无声膨胀剂适用范围

#### 一、混凝土或钢筋混凝土的拆除

- (1)、新浇超灌混凝土部位的拆除，如桩承台、桥墩等；
- (2)、旧桥梁、桥墩、公路、堤坝、涵洞、泵站等混凝土设施的改造或拆除；

改造或拆除；

#### 二、岩石的破碎开挖、掘进.

- (1)、建筑物地基、桩基岩石的破碎开挖及沉井工程施工；
- (2)、公路拓宽改造工程中岩石基础的破碎开挖；

三、石材的开采与切割。花岗石、大理石、汉白玉等经济类石材荒料的开采和切割，成材率提高3~4倍；

#### 四、工程破碎

(1)、控制破碎的预裂施工；(2)、传统破碎后的二次破碎；

五、代替锚固材料进行隧道、涵洞施工等。

### 质量标准

1. 施爆后爆裂面应较规则地出现在预定设计位置上，破碎体易于清除，岩石破碎剂厂家联系方式，达到预期破碎目的。

2. 施爆中未发生人员伤害，对邻近建（构）筑物未造成影响和破坏。

## 安全措施

1. 搅拌装药人员必须戴橡胶手套和口罩。搅拌时，如反应激烈或升温过快，应立即停止向孔内装药。装填炮孔时，操作人员要戴防护眼镜。

2. 装药后，应留有专人看护现场。在产生裂缝前，不准直视孔口，以防万一发生喷出现象时伤害眼睛。操作过程中，如药浆溅到皮肤上或眼睛中，应立即用水冲洗，以防腐蚀受伤。工作完毕，应及时洗手和脸，以防碱性刺激皮肤。

搅拌好的嘉泽无声膨胀剂浆体，要在10min以内用完。因为它的流动度损失较快，久置使灌孔困难，

1、对于垂直孔，莆田岩石破碎剂，可直接倾倒进去，并用粗铁丝插捣。这样做可避免填得太满，浪费材料；填充不密实，降低破碎效果；孔口应留下5~10mm左右空隙为好。

2、对于水平孔，为防止浆体倒流出来，岩石破碎剂销售公司电话，要用水灰比为0.25~0.28的水与嘉泽无声膨胀剂拌成胶泥，用手搓成条，塞入孔中，再用木棍捣压密实。

3、多排孔。对于大体积岩石的破碎，大都采用梅花形多排孔。在周边的孔邻近自由面，容易开裂，但中间的孔受四周限制，开裂困难。因此，在灌嘉泽无声膨胀剂时，要有一定的“时间差”，岩石破碎剂厂家直销，先灌边沿一、二排孔，经10—20h，再灌三、四排孔，余此类推。

莆田岩石破碎剂-嘉泽建材-岩石破碎剂厂家联系方式由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。长沙嘉泽建材科技有限公司（[www.csjiaze.com](http://www.csjiaze.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!