

# 萍乡静态膨胀剂 长沙嘉泽 静态膨胀剂使用方法

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 萍乡静态膨胀剂 长沙嘉泽 静态膨胀剂使用方法  |
| 公司名称 | 长沙嘉泽建材科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 长沙市雨花区树木岭31号            |
| 联系电话 | 18890330053 18890330053 |

## 产品详情

国外一些大型矿山，采用串珠绳锯对石材矿体进行垂直和水平切割（台阶式），然后用嘉泽SCA破碎剂进行分块切割，此方法可提高工效，降低开采成本。对于大、中型矿山，这种联合开采法是个方向。目前，为适应乡镇石材企业发展之需，国内有关单位已研制出小巧灵便、成本较低的小型串珠绳锯，它与嘉泽SCA破碎剂相配合使用，如虎添翼，静态膨胀剂使用方法，将使整个石材开采行业大为改观，荒料的产量成倍增加，质量也大大提高了。

试验选择了三种不同硬度岩石——玉石（包括玉石围岩的辉长岩）、大理石及花岗岩，它们均为矿物结晶颗粒的集合体，属坚硬及中等硬度岩石，大理石及花岗岩有着明显的各向异性的特点。试验测定三种岩石的力学性能参数如下

### 三种岩石的力学性能

岩石名称 容重 (t/m<sup>3</sup>) 抗压强度 (MPa) 抗拉强度 (MPa) 脆性度 (R压 / R拉) ，静态膨胀剂价格多少钱，MPa)

#### 独玉

3.09 167.4 18.0 9.3

大理石（内乡） 2.66 34.7 1.5 23.1

花岗岩（镇平） 2.71 160.2 7.7 20.8

注：大理石、花岗岩的力学性能参数均为地质矿产局中心试验室测定的数值。

施工注意事项：

- 1、无声膨胀剂施工时，为了安全戴防护眼镜，无声膨胀剂填充后不要靠近孔口直视孔口，以防万一发生喷出时伤害眼睛；
- 2、无声膨胀剂为碱性化合物，对皮肤有轻度腐蚀性，碰到皮肤后立即用水冲净；
- 3、万一无声膨胀剂喷孔伤害眼睛，立即用清水清洗。
- 4、无声膨胀剂要存放在干燥场所内，萍乡静态膨胀剂，切勿受潮。

岩石(混凝土)破碎专用：无声破碎剂，无声膨胀剂，静态膨胀剂，静态膨胀剂厂家报价，破石剂，裂石剂，静爆剂-咨询嘉泽建材！

萍乡静态膨胀剂-长沙嘉泽-静态膨胀剂使用方法由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司（[www.csjiaze.com](http://www.csjiaze.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长沙嘉泽——您值得信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区树木岭31号，联系人：欧阳经理。