

# 负压风机 勤诺暖通设备 风机

产品名称	负压风机 勤诺暖通设备 风机
公司名称	上海勤诺暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区玉树路1805号2幢A区
联系电话	13262803988

## 产品详情

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

防火阀是一种记忆熔合金的温度控制，离心风机，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。

它的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，负压风机，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 暖通空调

暖通空调的主要功能包括：采暖、通风和空气调节这三个方面，取这三个功能的综合简称，即为暖通空调。暖通空调是分户的中央空调，中央空调的最为大特点是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调，它只能解决冷暖问题，而解决不了空气处理过程。

上海勤诺暖通设备有限公司主要经营销售暖通设备、通风设备、空调及配件、机电设备、五金交电、橡塑制品、阀门，暖通工程，水电安装。

### 机电安装密闭穿墙短管的制作及安装

1、当管道穿越防护密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时，风机，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

- 2、给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应采用壁厚大于3mm的钢管。
- 3、通风管的密闭穿墙短管，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严密。

#### 负压风机-勤诺暖通设备-

风机由上海勤诺暖通设备有限公司提供。上海勤诺暖通设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是上海松江区，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在勤诺暖通设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创勤诺暖通设备更加美好的未来。