

镀锌电缆桥架报价 昌平镀锌电缆桥架 京运伟业

产品名称	镀锌电缆桥架报价 昌平镀锌电缆桥架 京运伟业
公司名称	北京京运伟业电缆桥架厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米
联系电话	13717821320

产品详情

图解电缆桥架的安装方法大全，镀锌电缆桥架报价，经典收藏！

镀锌电缆桥架

桥接跳线连接时应注意：使用握把垫，平垫或刮擦喷涂桥的油漆，然后用平垫和弹簧垫按压。镀锌电缆桥架之间的连接板两端不与接地线交叉，但连接板两端有不少于两个连接固定螺栓（强力标准），带防松螺母或防松垫圈。至于支架的接地，可以将涂料固定在支架和桥（或抓握垫）之间的接头处。接地线的小截面不小于4平方米。

接地连接（PE）或零（PEN）主线的金属电缆桥架长度及其支撑应不小于2;

十字线压接线详细说明：注意垫片的顺序和螺栓的长度露出接地标记，螺栓的位置;跳线不能用连接螺栓固定。

桥梁安装主控制项目的金属电缆桥架和支架以及引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或可靠地连接到零（PEN），昌平镀锌电缆桥架，并且必须满足以下要求：1. 长度金属电缆桥架及其支架应不小于2个接地（PE）或零（PEN）中继线。

2.非镀锌金属电缆桥架之间连接板的两端应连接铜芯接地线。接地线的允许横截面积不小于4mm²。3.镀锌电缆桥架之间的连接板的两端不与接地线交叉。但是，在连接板的两端有不少于2个连接固定螺栓和防松螺母或锁紧垫圈。

桥架和线槽之间的区别

1.尺寸规格不同。桥相对较大(200 x 100到600 x 200)，并且线槽相对较小。如果有更多的电缆和电线，建议使用电桥。2.材料厚度不同。根据JGJ16-2008-5.1金属槽，镀锌电缆桥架生产厂，也称为槽桥，是一种槽形部件，通常由0.4-1.5mm厚的钢板弯曲。概念与桥梁的区别在于高度和宽度不同，托盘浅。宽大的金属线槽具有一定的深度和紧密度。然而，桥梁比行李箱更强，更多的是电缆，当然还有放电线路，镀锌电缆桥架价格，通常用于高功率系统。3.填充率不同。根据JGJ16-2008.5.3，线槽中电线和电缆的总截面不应超过线槽中截面的20%，载流导体不应超过30，并且桥的总截面不应超过40%的部分。这是由于安装高度的差异。安装高度较低，必须有盖板。如果盖子没有很好地冷却，填充率会更小。

镀锌电缆桥架报价-昌平镀锌电缆桥架-京运伟业由北京京运伟业电缆桥架厂提供。“电缆桥架,金属线槽”就选北京京运伟业电缆桥架厂(www.jywy.bj.cn)，公司位于：北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米，多年来，北京京运伟业电缆桥架厂坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京京运伟业电缆桥架厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.jlwpks.cn)还是从事大跨距电缆桥架厂，大跨距电缆桥架厂家，大跨距电缆桥架多少钱的厂家，欢迎来电咨询。