

桥架抗震支架 运城抗震支架 天津大川精工

产品名称	桥架抗震支架 运城抗震支架 天津大川精工
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

暖通专业管线抗震设计范围

- 1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架；
- 2、矩形截面面积大于等于0.38平方米和圆形直径大于等于0.70m的风管系统可采用抗震支吊架；
- 3、锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑；
- 4、悬吊管道中重力大于1.8kN的设备应设置抗震支吊架；
- 5、运动时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组（热泵机组）、空调机组、空气能量回收机组等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声、降噪有较高要求时，抗震支架系统，应设防震基础，且应在基础四周设限位器固定。与其连接的管道应采用柔性连接。

预备作业是展开一个项目的重要条件，是前行的火车头，只要做好了前期预备作业，才干确保后续作业的顺畅推动，而预备作业又分为以下几个方面：了解施工图。施工前，首先要翔实的了解深化图纸，复核核算书及验算书。

管廊支架

对项目的状况进行了解，复核项目工程量，比照各个节点大样图，对施工难度较大的当地，提早做好对应装置计划。编制文件。依据图纸，结合现场管线装置实际状况，运城抗震支架，编制合理的施工计划。

资料预备。依据图纸工程量预备好所需的资料、构配件，抗震支架安装，结合项目整体进展，与接货单位洽谈好出场时刻节点，出场道路及货品的寄存方位。技能交底。资料出场，在出场检验结束后，及时安排班组进行现场查勘，并对班组长进行技能交底，坚持样板的准则，进行样板的装置作业。

科学的计算是安装的前提，选择的抗震支架种类和设计的安装方式应进行严格的验算和测试。同时，复杂的机电管道线路也无形中增加了安装的难度，那么抗震支架安装需要注意哪些要点呢？

01

抗震支架的布置图设计和选型设计，是成品支架可以顺利进行安装的前提，也是直接关系到安装的相关质量和现场管理的重要保障情况。

同时安装时需要有完备的图纸，包括平面图和支架详细图等，桥架抗震支架，甚至还包括有支架计算书等。

02

安装抗震支架时必须遵守电上、风中、水下、小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、易弯曲管线让不易弯曲管线及不用经常检修管让需经常检修管的原则，不但需要让抗震支架平行布置在电气设备管线的上方，还得置于通风空调风管中间层上。

桥架抗震支架-运城抗震支架-天津大川精工(查看)由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司(www.tjdcjg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大川精工——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号，联系人：乔先生。同时本公司(www.tjdcjg.cn)还是从事天津抗震支架，天津抗震支吊架，天津成品支架的厂家，欢迎来电咨询。