

出口自流平材料 企石自流平 亿鼎科技材料性价比高

产品名称	出口自流平材料 企石自流平 亿鼎科技材料性价比高
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

环氧地坪漆树脂涂料又称环氧酯漆，它是将植物油脂肪酸与环氧地坪漆树脂经酯化反应，自流平施工，生成环氧酯。以无机碱或有机碱作催化剂，环氧自流平，反应可加速进行。环氧地坪漆树脂可当作多元醇来看，一个环氧分子相当于两个基，可与两个分子单元酸反应生成酯和水。

常用的酸有不饱和酸、饱和酸、酸酐。用不同品种的不同配比反应可以值得不同性能的环氧地坪漆树脂漆品种。环氧酯漆用途很广泛，是目前环氧树脂涂料中生产量和用量较大的一种。

预防环氧地坪漆失光的主要因素

施工现场湿度太大（相对湿度超过85%），易挥发的涂料容易吸收水分，发白光。预防：施工现场湿度不宜过大。施工中使用了高沸点稀释剂如煤油。预防：稀释剂用量不宜过多，应避免煤油等高沸点溶剂。

表面处理不干净，含有酸、碱、油、蜡和水。这就要求在施工前对涂层表面进行充分的清洗。涂料中的含水量过高或施工中水分混入。预防：应控制颜料水含量，企石自流平，避免施工中混水。

解析环氧地坪与耐磨地坪

作为两种较多见的工业地坪，环氧地坪和耐磨地坪在国民建设中的运用越来越广，这篇文章将对二者进行的解析。首要，从定义知道他们：环氧地坪，断章取义是指由环氧树脂做出来的地上(地坪)。耐磨地坪，这儿要说的是狭义上的耐磨地坪，即由耐磨材料和混凝土一同施工做出的一体性的具有耐磨性的地坪，其间尤以金刚砂耐磨地坪较为多见，也是此文所要比较的。

不俗，施工性.环氧地坪与各种多见质料联络甚好，地上不管新旧(包括水泥地、瓷砖等)，只需基础地上强度抵达20Mpa以上，出口自流平材料，地表含水率抵达需求且无明显缺陷、起砂，一般均可直接施工，施工技能首要为打磨和批刮.金刚砂耐磨地坪(往后简称耐磨地坪)则只能作为新地上运用，由于其是与混凝土摊铺一同进行的，施工关键在提浆、均与撒料和抹平.

出口自流平材料-企石自流平-亿鼎科技材料性价比高(查看)由亿鼎净化科技(东莞)有限公司提供。亿鼎净化科技(东莞)有限公司(www.yidingff.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿鼎科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！