

望牛墩环氧自流平

产品名称	望牛墩环氧自流平
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

预防环氧地坪漆失光的主要因素

涂层表面粗糙或多孔，未涂层底漆可出现在环氧地坪中。这种原因使环氧地坪涂料失去光，需要我们的材料表面应用底漆堵塞、腻子填充、抛光。

在雨淋或露水之前，涂层不会完全干燥。预防：涂料在干燥过程中应避免雨淋或结露。软涂层，抗划伤性不好。预防：根据使用的前提，选择具有良好耐候性和抗划伤性能的涂料。

以前很多的厂房都是采用水泥地面，但是水泥地面造工非常粗糙，而且容易凹凸不平整，着对于灰尘以及废屑非常多的工厂来说，清扫工作难以达到清洁效果。而采用环氧地坪漆不仅解决了清洁问题，还解决了美观优化问题。

水磨石地面和地板砖地面，虽能解决起砂起尘问题，但其面层本身与混凝土基层是剥离的，在承受重力的作用下，很容易造成地面面层起壳、空鼓、脱落现象，不但影响了地面的平整、整洁，而且随着使用，破坏区域会越来越大，使用寿命严重缩短，并影响到正常的使用。

环氧地坪漆施工的标准及要求

环氧地坪漆在使用前对地面有严格要求，环氧自流平，如果超出要求施工的话就会达不到预期想要的结果。环氧地坪漆在施工时，一定要按照要求的步骤来，先要底涂、半途、批补，然后面涂，需要保养，这些步骤都有什么样的标准和要求呢？

批补。中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。

面涂。用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。养护。面层实干需要24H，在这期间应进行，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式投入使用。

望牛墩环氧自流平由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidinfo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！