

云南封堵 管道封堵材料 邦德瑞

产品名称	云南封堵 管道封堵材料 邦德瑞
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

产品详情

管路封堵的分类方法和用途：

管路封堵利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速断，达到无渗水的目的。

按物理机械手段分为悬挂式封堵、桶式封堵、折叠式封堵、囊式封堵等多种形式，封堵按管内介质是否流动分为停输封堵和不停输封堵。管道不停输带压开孔、封堵、改线主要特点工艺先进，不停输作业，管道封堵材料，安全可靠，云南封堵，无火焰操作，使用范围广，无污染。

管道封堵作业条件

- 1.适用管径及材质： 33 ~ 2600mm的钢制管。
- 2.输送介质：成品油、水、乙烯、煤气等无强腐蚀性的介质
- 3.管道介质温度：-50。 ~ +250。
- 4.管道介质压力：0 ~ 6.0Mpa

封堵按物理机械手段分为塞式封堵、桶式封堵、折叠式封堵、囊式封堵等形式。

管道筒式封堵适用于管道内壁结垢、腐蚀的管线以及不规格变形管道，一般用于油田、石化系统的生产管线。该工艺具有封堵严密，不受管道年限的限制。

介绍一下解除管道带压封堵工程的方法，一起来看看吧：

管道带压封堵必须在管线施工完毕进行，原则上先解除低压端，现解除高压端，设备拆除前，不停输带压开孔封堵，要检查夹板阀旁通是否关闭，然后从放油口通入氮气，排油完毕后，筒式封堵，再拆除设备。如不通入氮气，就有油流出或严重发生着火现象时，此时应立即启动应急方案。管线对口与焊接时，严禁敲击震动管线；施工要迅速，时间越短越好；如果环境温度太热，需对黄油墙部位的管线采取降温措施。

管道带压封堵由于对口时敲击震动管线、施工时间过长、天气太热等原因，可能导致黄油墙上部出现裂缝，甚至黄油墙倒塌，管内油气溢出，当有电焊打火时，易造成炸事故，此时应立即启动应急方案。

云南封堵-管道封堵材料-邦德瑞(推荐商家)由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。山东邦德瑞管道设备有限公司(www.qzhuihuang.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领邦德瑞和您携手步入辉煌，共创美好未来！