

不停输带压封堵 封堵 山东邦德瑞管道

产品名称	不停输带压封堵 封堵 山东邦德瑞管道
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

产品详情

管道带压封堵技术是一种安全、经济、快速高效的在役管道维抢修特种技术。它能在不间断管道介质输送的情况下完成对管道的更换、移位、换阀及增加支线的作业，也可以在管道发生泄漏时对事故管道进行快速、安全地抢修，恢复管道的运行。

管道带压封堵不停输开孔、和修理，承受压力大，密封可靠，结构简单，操作方便，安全系数高，对野外作业有很高的适应性，是常用的长输管道抢修、大修设备。了解完小编为大家总结的这些基本要求后，我们可以更加安全迅速的进行施工了。

带压封堵技术的施工工艺：

（1）密闭开孔：开孔前严格按照安全操作规程进行试压，如遇开孔时出现漏油现象应立即采取措施，找出漏油点并消除掉；如出现着火现象，不停输带压开孔封堵，应立即启用应急方案。如果卡刀，应立即扳动换向阀，停车分析原因后，重新启动；如果刀具损坏，应果断提起刀盘，关闭夹板阀，换上备用刀具。

（2）封堵：封堵时，要依照“先高压再低压，先内侧再外侧”的原则来进行，即先封高压端，再封低压端。下堵头时，夹板阀上的放气阀门关闭不严或未关，造成漏油或着火，此时立即启动应急方案。

封堵时，要依照“先高压再低压，先内侧再外侧”的原则来进行，即先封高压端，再封低压端。下堵头时，确认夹板阀上的放气阀门已关闭严密。

作业期间，筒式封堵，如发现异常情况，应立即停止作业，启动相应的应急措施。施工完毕，不停输带压封堵，施工负责人组织人员对现场进行检查，确认无火种及其它隐患后，封堵，方可撤离现场。

管道筒式封堵适用于管道内壁结垢、腐蚀的管线以及不规格变形管道，一般用于油田、石化系统的生产管线。该工艺具有封堵严密，不受管道年限的限制。

不停输带压封堵-封堵-山东邦德瑞管道由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。山东邦德瑞管道设备有限公司（www.qzhuihuang.com）位于山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邦德瑞在工程施工中享有良好的声誉。邦德瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邦德瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。